

500L搪瓷玻璃反应釜 搪瓷反应釜 混料均匀

产品名称	500L搪瓷玻璃反应釜 搪瓷反应釜 混料均匀
公司名称	莱州市虎头崖镇鲁博机械厂
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:搪瓷反应釜 品牌:鲁博
公司地址	山东省莱州市虎头崖镇丰于工业园
联系电话	0535-2527519 15192373085

产品详情

莱州鲁博化机搪瓷反应釜以其优良性能获得广大搪瓷反应釜用户一致好评，搪瓷反应釜产品已畅销全国各地，提供规格齐全的汽加热搪瓷反应釜、电加热搪瓷反应釜等设备。

搪瓷反应釜是将含高二氧化硅的玻璃，衬在钢制容器的内表面，经高温灼烧而牢固地密着于金属表面上的复合材料制品。所以具有玻璃的稳定性和金属强度的双重优点，是一种优良的耐腐蚀设备。

搪瓷反应釜广泛应用于化工、食品、涂料、热熔胶、硅胶、油漆、医药、石油化工生产中的反应，蒸发，合成，聚合，皂化，磺化，氯化，硝化等，以代替昂贵的不锈钢和有色金属设备。反应釜内适用介质：各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱液等介质。对于强碱及任何浓度和温度的氢氟酸，温度大于或等于180℃、浓度大于30%的磷酸等不能使用。

我厂生产的搪瓷反应釜分两大系列：一是电加热系列；二是蒸汽加热系列。

1、电加热系列：电加热反应釜的工作原理是将电加热器插入夹套导热油中，利用导热油为介质传入釜内，使釜内的物料进行反应。

2、蒸汽加热系列：汽加热反应釜的工作原理是将反应釜夹套通入锅炉蒸汽，把蒸汽热量传入釜内，使釜内的物料进行反应。

搪瓷反应釜主要技术参数：

型号	h	h1	h2	h3	h4	h5	减速机型号	电机功率kw	搅拌转速	重量
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
50l	1550	255	406	125	760	310	m4	1.1	80	2

100l	1690	200	560	150	760	330	m4	1.1	80	3
300l	1910	280	590	225	815	440	m4	2.2	80	7
500l	2320	340	725	250	985	440	m6	3	80	9
1000l	2650	360	780	325	1160	530	m8	4	80	1
2000l	3200	400	1200	375	1205	630	m8	5.5	80	2
3000l	3390	450	1310	425	1205	690	m10	7.5	80	2
4000l	3976	450	1760	425	1385	690	m10	7.5	80	3
5000l	4150	480	1760	475	1385	690	m10	7.5	80	4

莱州市鲁博机械厂坐落于美丽富饶的渤海湾畔，国家级卫生城—莱州市。这里景致迷人、经济繁荣，是烟台、青岛、潍坊三市的交接处，烟潍高速、大莱龙铁路、206国道、万吨级泊位的莱州港，贯穿东西南北，交通十分便利，地理位置得天独厚。是一座有文化、旅游、发展事业的现代化沿海开放城市。本厂致力于石油、化工、涂料、油漆、制药等行业设备的研制、开发。精工生产反应、研磨、乳化、捏合等系列数百个品种。拥有一批专业的工程技术人才及资深生产技工。产品结构紧凑、质量稳定、适应性强，能满足不同客户的需求。除常年生产定型产品外，并可应客户要求，研制开发特需设备，垂询必复。产品畅销全国各地，部分产品出口国外，深受广大用户的欢迎与好评！本厂遵循以质量求生存，以诚信谋发展，优质服务、高效管理的经营理念，将竭诚为您提供满意的产品。鲁博机械，专业设计，诚信为本，质量第一，客户至上。厂长：于经理携全体员工热诚欢迎新老客户光临指导。

联系人：于经理

联系电话：13791162617

固定电话：05352527519

本产品的加工定制是是，种类是搪瓷反应釜，品牌是鲁博，型号是LB，容积是50-5000（L），电热功率是10（Kw），内锅尺寸是500（mm），外径尺寸是600（mm），电机功率是1.5（kw），搅拌转速是80（转/分），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封，规格是50L