

批量生产SAP型单级双吸水平中开泵 单级双吸水平中开离心泵

产品名称	批量生产SAP型单级双吸水平中开泵 单级双吸水平中开离心泵
公司名称	泰兴市金源压滤机泵厂
价格	5800.00/个
规格参数	品牌:金源 型号:SAP型 材质:不锈钢
公司地址	江苏省泰州市泰兴市鼓塘亚梅路
联系电话	18051189793 18136926911

产品详情

温馨提示

产品价格、属性、图片仅供参考，详情务必旺旺或来电咨询。

不经协商下单者概不发货，如果给您带来不便还请谅解。谢谢！

sap型单级双吸水平中开泵概述： sap型节能单级双吸水平中开离心泵，简称sap型水平双吸中开泵。是长沙湘电节能科技有限公司在长沙水泵厂原有技术上更新的新型产品，使得sap型中开泵价格得到有效控制。sap型中开泵主要适应于工厂、城市、矿山、电站、农田、水利工程等领域。用输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体，被输送的介质温度为0 ~ 80 。sap型节能中开泵为卧式安装，泵壳于轴线水平分开，上部为泵盖，下部为泵体，吸入口和吐出口均在泵轴线下方的泵体上，其中心线与轴线垂直，检修时不需拆卸进水和出水管路，即可揭开泵盖，取出转子部件。除48sap-30型泵为滑动轴承、稀油润滑外，其它型号泵轴承均采用滚动轴承、油脂润滑，轴承端盖密封采用骨架油封。轴封采用软填料密封和机械密封。 零部件材质： sap型节能中开泵的过流部件材质均为铸铁，如用户需要，叶轮也可用铸钢和黄铜制造，但须在订货合同上注明。 sap型节能中开泵的旋转方向：从电机端向泵看，为逆时针方向旋转，即吸入口在左，吐出口在右。也可根据用户要求将驱动端移到泵的另一端，此时，转向和吸入、吐出口方向均与上述相反。

成套范围：成套供应泵、电机、联轴器。 订货时请注明主要零件材质，若对泵、电机有特殊要求，可与

本厂协商有关技术要求。 性能范围：流量 72--20000m³/h，扬程6.8—186m。所有泵均可根据用户使用要求调整其运行参数。 型号说明：例：10sap-6ja 10——吸入口径被25除（即吸入口径为250mm） sap——单级双吸水平中开离心泵j——表示额定转速变化6——比转数被10除化整的约数a——表示叶轮外径第一次变化，a、b、c……依次类推。

本产品的品牌是金源，型号是SAP型，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是管道泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是双吸式，流量是72-20000（m³/h），叶轮数目是270，扬程是6.8-186（m），汽蚀余量是3（m），吸入口径是150（mm），排出口径是100（mm），结构原理是中开泵，轴功率是75