

GWS-Y压差式/液位式全自动增压泵 全自动管道加压泵 自动启停

产品名称	GWS-Y压差式/液位式全自动增压泵 全自动管道加压泵 自动启停
公司名称	广州市浩雄泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浩雄 型号:GWS-Y 材质:不锈钢
公司地址	广州市海珠区中盛路盛典街15号
联系电话	86-02062891968 18102638686

产品详情

产品简介

gws-y压差式全自动增压泵是一种小型智能化经济型自来水增压设备。本设备可以根据用户用水情况全自动启停设备以达到自动给水的目的。设备可根据现场情况改变运行参数、功能齐全、操作方便简单、安装方便、经济实惠等典型优点。适合各种用水量不大或不频繁用水等场合的二次增压。如小型建筑自来水给水增压、小型工业生产流程增压、小型办公楼/写字楼供水增压、小型工地临时供水增压等场合理想的智能型二次增压设备。

价格说明

此标价仅代表本系列产品中的某一个产品价格，不一定代表您所选型号的价格，实际价格以您所选泵及其他控制元件为准。需要在线购买的请注明具体型号和要求。谢谢合作！

gws-y立式多级系列

gws-y立式单级系列

技术指标

额定电源：三相380;单相220v/50hz

流量范围：1-25m³/h

扬程(压力)范围：10-80m(0.1-0.8mpa)

功率范围：0.37-15kw

进出口径：25-65mm

连接方式：法兰、英制螺纹

功能特点

- 1、用途广泛。设备采用立式泵增压，性能范围广泛，适用于不频繁用水或用水量相对较少的工业或建筑等场合增压。
- 2、经济实惠。单台泵增压，无需变频器和各种微机控制器，大大降低成本。
- 3、可靠性高。设备采用独立的电柜控制，无论是使用寿命、使用的方便性及可靠性都要高于目前市场上采用电子稳压式设备。
- 4、功能齐全。设备具有参数可调、缺水/漏电/过流/过载短路等保护功能。
- 5、操作方便。增压泵采用立式管道泵，进出水口大小相同且位于同一直线上，安装极其方便，通电启动设备后便可全自动运行，无需专人看守。
- 6、高效低能耗。设备主要采用新一代轻型立式多级泵增压。具有能效等级高、噪音低、稳定可靠。
- 7、设备检修方便。设备控制柜采用通用电气元件组合而成，电控柜出故障后可根据图纸检测，只需要更换通用电元件即可快捷排除故障。

使用场合

适合各种用水量不大或不频繁用水等场合的二次增压。如小型建筑自来水给水增压、小型工业生产流程增压、小型办公楼/写字楼供水增压、小型工地临时供水增压等场合理想的智能型二次增压设备

本产品的品牌是浩雄，型号是GWS-Y，材质是不锈钢，性能是自动，用途是增压泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是1-30（m³/h），叶轮数目是多级，扬程是10-100（m），汽蚀余量是2.5（m），吸入口径是25-65（mm），排出口径是25-65（mm），结构原理是喷射泵，级数是多级，重量是25（kg），电压是220,380（V），功率是0.37-5.5kw（kw），规格是GWS-Y立式多级型,GWS-Y立式单级型，转速是2900，关于价格是本页面标注为系列价格，实际产品价格根据您参数而定。