

LRY80-50-200B立式热油泵，高温导热油泵

产品名称	LRY80-50-200B立式热油泵，高温导热油泵
公司名称	泊头市红旗高温泵厂
价格	4800.00/个
规格参数	品牌:华潮 型号:LRY 材质:铸钢
公司地址	河北省沧州地区泊头市工业开发区
联系电话	86-03178289004 15383376607

产品详情

Lry立式导热油泵主要用于输送高温液体，温度在-20 ~ 350 之间。密封采用软填料密封，具有很好的热适应性，密封无泄漏，效率高、体积小、噪声低、能长期稳定运作。过流部件可选用不同材质，输送具有腐蚀性或特殊性能的液体。

该泵用于石油化工,纺织、印染、食品、造纸、印刷等行业。

Lry80-50-200b立式高温导热油泵是一种为适应工况特殊要求研发的一种耐高温离心泵，进出油口是水平的，方便管道连接，节省空间。

型号	流量 m3/h	扬程 m	转速 r/min	功率kw		效率 %	电机（y型）
				轴功率	配用功率		机座号
20-20-125	1.5	22	2800	0.22	0.75	30	801-2
32-32-160	6	28	2900	0.85	1.5	50	90s-2
50-32(50)-160	12.5	30	2900	1.90	3.0	57	100l-2
50-32(50)-200	18	40	2900	3.92	5.5	50	132s-2
50-32(50)-200a	16	32	2900	3.35	4.0	42	112m-2
65-40(65)-200	30	48	2900	6.3	7.5	62	132s-2
65-40(65)-200a	25	35	2900	4.0	5.5	59	132s-2
80-50(80)-200b	40	32	2900	6.37	7.5	55	132s-2
100-65 (100) - 250	100	80	2900	32.06	37	68	200l-2
100-65 (100) - 250a	95	72	2900	29.00	37	64	200l-2
100-65 (100) -	90	65	2900	26.2	30	61	200l-2

250b							
100-65 (100) - 250c	85	50	2900	20.3	30	57	2001-2

本产品的品牌是华潮，型号是LRY，材质是铸钢，性能是耐腐蚀，用途是管道泵，驱动方式是电动，输送介质是油泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是40（m³/h），叶轮数目是1，扬程是32（m），吸入口径是65（mm），排出口径是50（mm），结构原理是中开泵，级数是单级，重量是184（kg），规格是LRY65-50-160，轴功率是7.5