

D型DG型多级泵 D12-25 × 8卧式耐磨矿用多级离心泵 辰龙

产品名称	D型DG型多级泵 D12-25 × 8卧式耐磨矿用多级离心泵 辰龙
公司名称	河北辰龙泵业有限公司
价格	1900.00/个
规格参数	品牌:辰龙 型号:D12-25 × 8 材质:铸铁
公司地址	中国 河北 安国市 辰龙水泵工业区
联系电话	0312-3429996 15128989799

产品详情

一、产品概述：d\\dg型卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体，也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行jb/t1051-93《多级清水离心泵型式与基本参数》标准。

二、产品用途：d\\dg型卧式、单吸多级、分段式离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水，园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等，尤其适用于小型锅炉给水。

三、产品特点：1、水力模型先进，效率高，性能范围广。2、泵运行平稳，噪音低。3、轴封采用软填料密封或机械密封，密封安全可靠、结构简单，维修方便快捷。4、轴为全封结构，确保了不与介质接触，不锈蚀，使用寿命长。

四、技术参数：流量：18-108m3/h；扬程：19-240m；功率：2.2-110kw；转速：1450-2950r/min；口径：50- 125；温度范围： 105 ；工作压力： 3.0m

五：型号意义

例如：d46-50 × 12d-分段式锅炉给水离心泵46-流量(m3/h)50-扬程(m)12-级

性能参数：

型号	级数	流量q			扬程（m）	电机功率（kw）	转速（r/m
		m3/h	l/s				
50d8	2	18	5	19	2.2	2900	
	3	18	5	28.5	3		
	4	18	5	38	4		
	5	18	5	47.5	5.5		
	6	18	5	57	5.5		
	7	18	5	66.5	7.5		
	8	18	5	76	7.5		
	9	18	5	85.5	7.5		
	10	18	5	95	11		
	11	18	5	104.5	11		
	12	18	5	114	11		
80d12	2	32.4	9	22.7	3	2900	
	3	32.4	9	34.05	5.5		
	4	32.4	9	45.4	7.5		
	5	32.4	9	56.75	7.5		
	6	32.4	9	68.1	11		
	7	32.4	9	79.45	15		
	8	32.4	9	90.8	15		
	9	32.4	9	102.15	15		
	10	32.4	9	113.5	18.5		
	11	32.4	9	124.85	18.5		
	12	32.4	9	136.2	18.5		
100d16	2	54	15	35.4	11	2900	
	3	54	15	52.8	15		
	4	54	15	70.4	18.5		
	5	54	15	88	22		
	6	54	15	105.6	30		
	7	54	15	123.2	37		
	8	54	15	140.8	37		
	9	54	15	158.4	45		
	10	54	15	176	45		
	11	54	15	193.6	55		
	12	54	15	211.2	55		
125d25	2	108	30	40	22	2900	
	3	108	30	60	30		
	4	108	30	80	37		
	5	108	30	100	45		
	6	108	30	120	55		
	7	108	30	140	55		
	8	108	30	160	75		
	9	108	30	180	75		
	10	108	30	200	90		
	11	108	30	220	90		
	12	108	30	240	110		

本产品的品牌是辰龙，型号是D12-25×8，材质是铸铁，性能是耐磨，用途是增压泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是12.5（m3/h），扬程是200（m），汽蚀余量是2.0（m），级数是多级