

# DM型耐磨矿用多级离心泵

产品名称	DM型耐磨矿用多级离心泵
公司名称	泰兴市金源压滤机泵厂
价格	5800.00/个
规格参数	品牌:其他,金源 型号:DM型 材质:不锈钢
公司地址	江苏省泰州市泰兴市鼓塘亚梅路
联系电话	18051189793 18136926911

## 产品详情

### 温馨提示

产品价格、属性、图片仅供参考，详情务必旺旺或来电咨询。

不经协商下单者概不发货，如果给您带来不便还请谅解。谢谢！

\*\*\*\*\*

dm型节能耐磨多级矿用离心泵概述： dm型泵适应于矿山、工厂及城市给排水，用来输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于清水的液体，被输送的介质温度为0 ~ 80 。 dm型节能耐磨多级矿用离心泵参数范围：流量q 10~500m<sup>3</sup>/s扬程h 33~850m dm型节能耐磨多级矿用离心泵型号说明：md型泵在型号表示方法上有三种，现分述如下：1) dm280-43/84 × 5 “ dm ” - 表示多级矿用离心泵。“ 280 ” - 表示泵的流量 ( m<sup>3</sup>/h )。“ 43 ” - 表示泵的单级扬程 ( m )。“ 84 ” - 表示年号。“ 5 ” - 表示级数。2) dm80-30 × 5 “ dm ” - 表示多级矿用离心泵。“ 80 ” - 表示泵的吸入口直径 ( mm )。“ 30 ” - 表示泵的单级扬程 ( m )。“ 5 ” - 表示级数。这种方法表示的泵只有d80 - 30。3 ) 150dm30 × 5 “ 150 ” - 表示泵的吸入口直径 ( mm )。“ dm ” - 表示多级矿用离心泵。“ 30 ” - 表示泵的单级扬程 ( m )。“ 5 ” - 表示级数。 dm型耐磨多级矿用离心泵结构型式：dm型泵为卧式安装。除dm16-60型泵的吸入口方向垂直向上外，其余泵的吸入口方向为水平。所有dm型泵的吐出口方向垂直向上。轴向力由平衡盘来平衡。轴封一般采用填料密封，根据用户需要也可采用机械密封。除dm85-67，dm155-67型泵采用滑动轴承、稀油润滑外，其余采用滚动轴承、油脂润滑。 dm型耐磨多级矿用离心泵旋转方向：从电机端向泵看为顺时针方向旋转。 dm型节能多级矿用离心泵主要零件材质：泵的过流部件材质均为铸铁，轴的材质为45号钢。 dm型节能多级矿用离心泵成套范围：泵于电机、底座配套供应，可

配功用底座或本身底座，厂方还提供附件（包括吐出锥管、闸阀、底阀、止回阀）和备件（包括叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套）。

本产品的品牌是其他,金源，型号是DM型，材质是不锈钢，性能是耐磨，用途是污水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是10-500（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是200，扬程是33-850（m），汽蚀余量是3（m），吸入口径是200（mm），排出口径是200（mm），结构原理是中开泵，轴功率是160