

CBF-280不锈钢插板阀 软密封型插板阀 气动插板阀

产品名称	CBF-280不锈钢插板阀 软密封型插板阀 气动插板阀
公司名称	泊头市鹏翔除尘设备厂
价格	3400.00/个
规格参数	品牌:鹏翔 型号:CBF-280 连接形式:法兰
公司地址	河北省泊头市四营工业开发区
联系电话	0317-8347788 15932730012

产品详情

插板阀又称手动刀型闸阀，刀形闸阀它是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，其原理是闸板上开有一个口径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟口径做完全脱离和相吻合的动作。此阀门的优点在于阀体口径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全口径流通特性，其密封结构可以分软密封、硬密封结构。穿透式刀闸阀是具有精密构造，工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。

插板阀性能

插板阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0mpa-2.5mpa，使用温度-29-650 情况下正常工作。插板阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

插板阀的安装使用:

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；

本产品的品牌是鹏翔，型号是CBF-280，连接形式是法兰，主体材料是黄铜，公称通径是300（mm），适用介质是弱酸碱介质，密封形式是软密封型，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是阀体，用途是调节，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，规格是280mm，材质是不锈钢