高温电磁阀 防爆电磁阀 高压电磁阀 蒸汽电磁阀

产品名称	高温电磁阀 防爆电磁阀 高压电磁阀 蒸汽电磁阀
公司名称	温州市新洲阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新洲 型号:K11PP 材质:不锈钢
公司地址	温州梧田龙霞路273号
联系电话	13175653565

产品详情

一、价格说明：以上价格不含税

二、应用功能状态代号说明：

1.常闭型：通电开启，断电关闭

2.常开型：通电关闭，断电开启

三、使用须知：

1.使用前注意检查元件，在运输过程中是否损坏，然后安装使用。

2.安装时，请注意气体流动方向及接管是否正确。

3. 使用时，请严格遵守各项技术要求，如工作电压，动作频率，工作压力，使用温度；整机调试时，建议先用手动装置调试，然后再通电调试。

4. 请注意防尘，建议排气口安装消声器或消声节流阀。

5. 阀前应安装过滤器，并注意消除管接头，管子内的金属颗粒，粉尘及油污等。

6. 使用时，按水平的配管施工安装，切忌垂直和倒挂安装。

电磁阀阀体采用316，304#不锈钢，坚固耐用，适合在较恶劣的环境下工作。有较强的抗氧化抗腐蚀能力。产品主要用于控制工业原料的放入。也可以用于调节其他流体。工作原理： 通电时，电磁力把先导孔打开，上腔室压力迅速下降，在关闭件周围形成上低下高的压差，推动关闭件向上移动，阀门打开；断电时，弹簧力把先导孔关闭，入口压力通过旁通孔迅速进入上腔室在关阀件周围形成下低上高

的压差，推动关闭件向下移动，关闭阀门。

更多产品请关注新洲阀门网：http://www.1solenoid.com/

本产品的品牌是新洲，型号是K11PP，材质是不锈钢，类型(通道位置)是直通式，连接形式是螺纹，适用介质是氧气，流动方向是单向，用途是进水，公称通径是10-50（mm），工作温度是常温（℃），规格是DN10,DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50，形态是隔膜式，标准是国标，压力环境是常压，零部件及配件是线圈