

# 低温长轴截止阀

产品名称	低温长轴截止阀
公司名称	潍坊潍高高中压阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:潍高 型号:齐全 连接形式:螺纹
公司地址	潍坊市潍城区东风西街以南、创业路以西状元城2号楼27室
联系电话	0536-8383966

## 产品详情

低温长轴截止阀概述：

低温截止阀适用于低温液体贮运设备的管理系统，具有开关灵活、密封可靠的特点，也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。产品规范：

公称通径	dn10mm ~ 40mm
公称压力	pn4.0mpa
适用介质	液氧、液氮、液氩、液化天然气、 液态二氧化碳、乙烯、丙烯、丙烷等
适用温度	-196 ~ +80

主要零部件材料：

阀体	zg0cr18ni9
阀座、阀瓣	hpb59-1/0cr18ni9
阀杆	0cr18ni9
填料、密封圈	ptfe
延伸套管	0cr18ni9

外型尺寸与连接尺寸：

产品型号		dj61f-40p低温截止阀							重量
产品代号	通径	尺寸(mm)							(kg)
	dn(mm)	a	h开	h关	l	d1	d2	d	
hh561fdj10	10	70	258	250	10	10	14.5	65	1.36
hh561fdj15	15	80	258	250	10	15	18.5	65	1.28
hh561fdj20	20	90	322	310	10	20	25.5	100	2.22
hh561fdj25	25	100	322	310	10	25	32.5	100	2.38
hh561fdj32	32	110	390	370	15	32	38.5	120	4.68
hh561fdj40	40	120	390	370	15	40	45.5	120	4.80

本产品的品牌是潍高，型号是齐全，连接形式是螺纹，材质是碳钢，公称通径是50（mm），适用介质是水，压力环境是低压，工作温度是低温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是执行器，形态是蝶式，类型(通道位置)是二通式，规格是齐全