

# 日本THK圆弧形导轨HCR25A+60/750R曲线导轨

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 日本THK圆弧形导轨HCR25A+60/750R曲线导轨           |
| 公司名称 | 青岛万兴精密机械有限公司                           |
| 价格   | 222.22/个                               |
| 规格参数 | 品牌:THK<br>型号:HCR25A+60/750R<br>种类:弧形导轨 |
| 公司地址 | 青岛市四方区康定路18号                           |
| 联系电话 | 0532-88635611 13012551950              |

## 产品详情

供应日本thk圆弧形导轨hcr25a+60/750r曲线导轨现货库存

thk hcr25a+60/750r 弧形导轨

组合高度36mm

滑块宽度 70mm 长度 81.6mm 安装孔距 57x45 长度r750mm

动载荷 19.9kn 静载荷 34.4kn 滑块重量 0.59 kg 导轨重量 3.3kg/米

结构与特长

钢球沿着Im轨道和Im滑块上经过精密研磨加工的4列滚动面进行滚动；通过组装在Im滑块上的端盖板,使钢球列循环运动。可实现高精度圆弧

运动的r形圆弧滚动导轨采用已有丰富实际业绩的4方向等负荷型Im滚动导轨hsr型作为其基本结构，是运用崭新的构思开发而成的产品。

【设计自由】

多个Im滑块部分可以在相同导轨上分别动作,只要Im滑块配置在负荷点上,就能实现经济合理的结构设计。

### 【 缩短组装时间】

与采用滑动导向装置、滚针凸轮导向器的圆弧运动相比,r形圆弧滚动导轨可以获得无间隙的高精度运动。Im轨道和Im滑块只需采用螺栓安装

即可,所以组装相当简单。

### 【 可实现5m以上的圆弧运动】

可以进行旋转轴承不可能实现的5m以上的圆弧运动。同时,实现这种圆弧运动的装置其组装、拆卸、重组十分容易。

### 【 可承载所有方向的负荷】

由于采用hsr型作为基本结构,因此可以承载所有方向的负荷。

我公司备有丰富的库存、规格齐全、每位技术人员都经过thk厂家专业培训合格上岗、每件产品都严格按照thk标准检测合格、方能交付客户

使用、从产品选型、型号确认、图纸核对、到产品加工、检测合格、交付使用、整个流程都有专业的技术人员服务、让每位合作用户、买的放

心装的省心、用的安心、合作开心.我们一直在努力.....

此款型号我公司备有大量现货库存、低价促销、欢迎询价

r型圆弧滚动导轨hcr型-型号一览;

hcr12a+60/100r

hcr15a+60/150r hcr15a+60/300r hcr15a+60/400r

hcr25a+60/500r hcr25a+60/750r hcr25a+60/1000r

hcr35a+60/600r hcr35a+60/800r hcr35a+60/1000r hcr35a+60/1300r

hcr45a+60/800r hcr45a+60/1000r hcr45a+60/1200r hcr45a+60/1600r

hcr65a+60/1000r hcr65a+60/1500r hcr65a+45/2000r hcr65a+45/2500r hcr65a+30/3000r

我公司备有丰富的库存、规格齐全、每位技术人员都经过thk厂家专业培训合格上岗、每件产品都严格按照thk标准检测合格、方能交付客户使

用、从产品选型、型号确认、图纸核对、到产品加工、检测合格、交付使用、整个流程都有专业的技术人员服务、让每位合作用户、买的放心装

的省心、用的安心、合作开心.我们一直在努力.....

青岛万兴精密机械有限公司；

青岛万兴致力于现代化营销平台、集解决方案、采购、加工、仓储、物流、销售、售后为一体的全面整合型企业。专业从事精密自动化机

械设备所必须的直线导轨、滚珠丝杠、滚珠花键、直线轴承、交叉轴环、线性模组、进口轴承、等系列产品。销售品牌有日本 thk、iko

nb、韩国sbc、samick、台湾abba、cpc、hiwin、tbi 德国ina 等系列产品。

服务领域涉及机械制造业、工厂自动化、航空/航天、电力、冶金、石化、汽车、包装机械、橡胶机械、工业机器人、医疗等领域。与许多世

界知名的生产厂商及广大用户，建立了紧密的合作关系、稳定的货源、具有竞争力的价格、为您提供高质量的服务、

经营理念：

诚挚互信、创新求变、肯定贡献、品质第一

公司使命：

整合先进技术产品，提升工业制造水平

公司愿景：

成为国内传动控制领域，一站式服务及综合解决方案的最佳提供者

公司长期以来秉承“客户至上，服务到位”的原则长期坚持这一理念，持续经营，薄利多销回馈广大消费者及同行

主要用途：

平面磨床工作台

工具磨床工作台

放电加工机

印刷电路板钻孔机

贴片机

高速搬送装置

机器人的行走部位

加工中心机

nc车床

5面加工机工作台

搬送装置

冲压机模具导向部

检查装置

试验机

食品机械

医疗机器

三坐标测量设备

包装机

射出成形机

木工机

超精密工作台

半导体 / 液晶制造装置

不锈钢型也已标准化

我公司备有丰富的库存、规格齐全、拥有专业的轴端加工中心、每位技术人员都经过thk厂家专业培训合格上岗、每件产品都严格按照thk标

准检测合格、方能交付客户使用、从产品选型、型号确认、图纸核对、到产品加工、检测合格、交付使用、整个流程都有专业的技术人员服务、

让每位合作用户、买的放心、装的省心、用的安心、合作开心.我们一直在努力.....

买家须知；

我公司网络与实体店面同时经营、虽然备有大量现货、但是网上产品更新会不及时、请买家购买前请咨询客服人员、以免耽误您的使用和销售。

产品数量和价格会有波动、采购前请咨询、以当天报价格和货期为准、拒绝直拍、不咨询直拍的会发空包裹的哦、亲！切记哦。

小店产品报价是不含税价格、如需发票说明（普通发票加6% 17%增值税发票加10%）。

关于发货、我公司默认顺丰、德邦快递、重货德邦物流、如有不到请告知、以防延误到货时间。

买家在收货时一定要确认好产品包装是不是完好，完好的前提下再签收！防止在快递途中有遗失掉落！

我公司支持网上支付、线下支付、对公账户、无论那一种支付方式我公司都会保证您资金安全、一样的热情周到服务。

本产品的品牌是THK，型号是HCR25A+60/750R，种类是弧形导轨，滑行轨迹是弧形，滑轨宽度是23，滑块个数是1，额定动载荷是19.9，材质是轴承钢，额定静载荷是34.4，精度等级是H，固定螺栓尺寸是8（mm），允许静力矩是0.307（kn·m），滑块固定方式是上锁式，滑轨长度是500