

环宇塑料离心风机质优价廉

产品名称	环宇塑料离心风机质优价廉
公司名称	太仓市环宇化工防腐设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:卧螺离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	中国 江苏 太仓市 沙溪镇直塘直水路
联系电话	86 0512 53253018 13906226871

产品详情

类型	卧螺离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	塑料
结构和分离要求	分离机	品牌	环宇
型号	3-12	应用领域	化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、水处理、船舶、医用、制药、冶金、纺织、其他
转鼓转速	2900 (r/min)	产品类型	全新

离心通风机

产品简介:

pf4—72 型系列离心通风机是本公司最新开发，研制、精心设计制作的新一代耐腐蚀通风设备。该通风机的主要特点是：叶轮、叶片和进风口采用玻璃纤维增强聚丙烯为原料，模具注塑成型的生产工艺，大大提高了叶轮的机械强度，具有运转平稳，低噪音等优点。本产品叶轮后盘增设了付叶轮，使风机在运转过程中轴径与机壳中心孔之间的间隙产生负压区，在运转过程中确保有毒有害腐蚀气体不外泄。填补了国内空白，是目前化工、医药、稀土、冶炼、电镀等行业理想的耐腐蚀通风设备。

1. 适用气体介质、温度、及作业条件2.

本通风机采用聚丙烯原料制造，适用气体介质必须符合聚丙烯耐腐蚀要求3. 输送气体温度必须 80 ，气体含尘 100mg/m³。输送的气体应不含粘性物质和颗粒物体4. 运输、安装和运行要求5. 本风机采用聚丙烯制造，故在运输安装时，要求吊装、轻装，严禁碰撞和损坏机壳6. 安装风机要求水平位置，并及时清除机壳内的任何杂物，用手拨动叶轮确保无任何碰撞现象。安装进出口风道应采用弹性连接并调整到自然吻合，不得强行连接，更不允许将风道重量直接加压在风机部件上。7. 启动风机前应关闭进风口阀门，确认运转方向是否正确。风机运转后才能慢慢开启进风口阀门达到规定工况为止，确认电机电流正常后才能正式运行。8. 订货通知9.

选购风机前必须核对输送气体的介质、温度和作业条件是否符合本风机规定的作业条件10.

订货时必须注明风机型号、转速、风量、风压、出风口角度、旋转方向及电机型式(普通电机或防爆电机)11. 旋转方向：从电动机一侧正视，叶轮顺时针旋转称为右旋，叶轮逆时针旋转称为左旋。样本所例全部为右旋
 样本中所述风机性能和外形尺寸等参数如有变更，恕不另行通知
 具体参数:

机号	传动方式	转速r/min	风量m ³ /h	全压pa	配套电机kw	风道尺寸mm	
						进口	出口
3	a	2900	2772-1260	320-1246	2.2	250	250 × 200
		1450	1404-432	76-310	1.1		
	c	2900	2772-1260	320-1246	2.2		
		1450	1404-432	76-310	1.1		
4	a	2900	7419-4012	1320-2014	5.5	400	320 × 280
		1450	3709-2006	329-501	1.5		
		960	2304-1324	218-331	1.1		
	c	2900	7419-4012	1320-2014	5.5		
		2500	6490-3510	1052-1603	4		
		2100	5563-3005	690-1052	3		
		1800	4635-2507	509-776	2.2		
		1450	3709-2006	329-501	1.5		
		960	2304-1324	218-331	1.1		
5	a	2900	15455-7728	2019-3187	15	500	400 × 350
		1450	7728-3864	502-790	2.2		
		960	5089-2526	302-428	1.5		
	c	2500	13524-6762	1556-2449	11		
		2100	11592-5796	1054-2037	7.5		
		1800	9660-4830	780-1184	5.5		
		1450	7728-3864	502-790	3		
6	a	1450	13353-6677	724-1139	4	600	480 × 420
		960	8841-4420	137-498	1.5		
	c	2000	18418-9209	1380-2176	11		
		1800	16576-8288	1116-1760	7.5		
		1600	14734-7367	881-1389	5.5		
		1450	13353-6677	724-1139	4		
		1250	11511-5756	537-346	3		
		1000	9209-4605	344-541	2.2		
8	a	960	19427-10477	631-871	7.5	800	640 × 560
	c	1250	25297-13643	1106-1507	11		
		1120	22666-12224	887-1209	11		
		960	19427-10477	631-871	7.5		
		800	16190-8732	452-615	4		
		710	14338-7749	356-485	3		
		630	12749-6876	280-381	2.2		
10	c	900	35134-25101	970-1225	15	1000	800 × 700
		800	3123-22312	766-966	11		
		710	27717-19802	603-761	7.5		
		630	24594-17571	475-599	5.5		
		560	21861-15618	375-473	4		

		500	19519-13945	321-377	3		
12	c	710	47895-34218	869-1097	18.5	1200	960 × 840
		630	42498-30362	684-863	15		
		560	37776-26989	540-682	11		
		500	33728-24097	430-543	7.5		
		450	30356-21687	348-440	5.5		
		400	26983-19278	275-347	4		

注：a式为电机直联传动 c式为皮带轮传动 单价为普通电机配套价，防爆电机另加电机差价