

环宇PP填料塔净化效率高，耐腐蚀性能好

产品名称	环宇PP填料塔净化效率高，耐腐蚀性能好
公司名称	太仓市环宇化工防腐设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:环宇 型号:500-1800 几何形状:卧式、立式
公司地址	中国 江苏 太仓市 沙溪镇直塘直水路
联系电话	86 0512 53253018 13906226871

产品详情

品牌	环宇	型号	500-1800
几何形状	卧式、立式	填料方式	乱堆填料

本公司以pp为主要材料生产填料喷淋吸收塔，填料采用pp材质鲍尔环或空心球，根据气体吸收过程在气液两相界面上进行，传递速率和界面面积成正比的原理，采用填料来增大两相接触面积，使两相充分分散，达到净化废气的目的。

结构设计特点:

pp填料喷淋吸收塔结构设计型式分为立式和卧式。立式结构设计特点，采用气液两相立逆接触，卧式结构设计特点，采用气液两相交叉流接触，废气通过填料层段和液相接触吸收中和，从而达到净化效果。

优点:

净化效率高，耐腐蚀性能好，重量轻、比强度高、占地面积小、废气处理量大。

用途:

适用于仪表电镀，冶金、化工、电子、机械等行业大型设备生产时产生的酸雾气体的吸收净化处理。

技术特性:

1、压力损失<390-780pa2、适用温度-10~100 (pp材质)、-5 ~ +50 (pvc材质)3、处理流量

立式规格：300~3000mm 300m³/h~3800m³/h

卧式规格:

按客户所需流量进行设计。

设备外形规格及技术指标:

塔体h	处理量m ³ /h	净化率	配套水泵
500 × 3500	2000	90%	32fp-11
600 × 4000	3000	90%	32fp-11
700 × 5000	4000	90%	32fp-11
800 × 5500	5000	90%	40fp-20
1000 × 5500	6000	90%	40fp-20
1200 × 6000	8000	90%	40fp-20
1500 × 6500	10000	90%	50fp-22

1800 × 7000

12000

90%

50fp-22