超高压软管 树脂软管 液压软管 规格齐

产品名称	超高压软管 树脂软管 液压软管 规格齐
公司名称	山东省宁津县正奇高新软管有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:正奇 型号:4.5mm
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区
联系电话	0534-5232495 13685340679

产品详情

超高压软管的特点:　超高压软管，安全系数都在2.5倍以上,最高工作压力3200bar;
软管是由2-8层高强度钢丝缠绕, 内层聚甲醛或聚酰胺，外层聚酰胺或聚氨酯;
软管流体阻力小,容积膨胀小,防腐蚀性好,重量轻,弯曲性好;
软管接头全部采用优质碳钢或不锈钢材料制造,采用国内最先进的设备和工艺.

山东省宁津县正奇高新软管有限公司专业从事高科技工业软管的研究和生产，是国家科技攻关和火炬计划项目的完成单位。我公司的经营宗旨是：智慧为本，创新为魂，信誉为命，顾客为准。　高新软管系列产品是国家高新技术的重要成果，它有聚氨酯、尼龙、聚酯、四氟和各种树脂合金等众多系列。它是传统橡胶管和塑料管的升级换代产品。一、性能优异　1、承压能力高：有各种压力的软管，并有特超高压软管。　2、耐油能力强：是橡胶管的5倍多，能有效防治因油蚀造成的渗漏。　3、适应介质广：有适应各种化学介质的软管，并互不侵蚀污染。　4、耐温幅度宽：在一70°C至250°C的范围内，有耐各种温度的软管。　5、综合寿命长：耐磨损、耐疲劳、耐老化、综合寿命是橡胶管的3倍多。　6、体小质轻：外径小，重量轻，弯曲灵活，"使用轻便。　7、内壁光滑：流体阻力小，压力损失少，运行效率高。　8、卫生安全：无毒无味，抗污阻燃，防辐射、防静电。　9、外观漂亮：外观漂亮华贵，能为配套产品添彩增辉。　10、长度任选：使用长度，任意选择，没有橡胶管长度有限的不足。二、用途广泛　1、它是当代综合性能最好的液压软管，气动软管和油路软管。能满足工程机械、机床、汽车等几种机械的不同技术需要，是提升产品档次的重要手段。　2、它是最理想的高压水清洗专用软管。外径小，压力高，内壁光，阻力小，清洗效率高，综合性能好。　3、它是最理想的燃气专用软管。防渗漏，防静电，柔软轻便，耐用安全。　4、它是最理想的喷涂专用软管。耐腐蚀、抗堵塞，轻便灵活，使用方便。　5、它可做各种液体、气体、粉体和浆体的输送管道。耐磨损、耐腐蚀，抗污耐用，卫生环保。　6、它可替代各种进口软管。性能替代进口，价格显著低廉，运作简便快捷，服务周到圆满。　只要需用软管，便有适用品种。三、用户实惠它能满足技术设计的各种需要；它能方便一线人员的应用组装。　它能优化配套主机的内在性能；它能美化配套主机的外观形象。　它能替代进口软管的各种用途；它能避免进口产生的各种不便。　老产品升级，需要它增光添彩；新产品开发，需要它珠联璧合。　它是创新设计

的得力助手；它是有识之士的明智选择。 愿同天下慧眼，共同切磋，共同攻关，共谋双赢，共创辉煌。

本产品的加工定制是是，品牌是正奇，型号是4.5mm，适用范围是高压水清洗，液压气动，油水输送，产品别名是钢丝增强管，种类是软管，安装形式是接头，接管口径是不等（mm），材质是尼龙/复合，耐温是-70——250（℃），耐压是330（MPa），规格是330mpa