

数控型逆变式二氧化碳保护焊机 烽火NB-630二保焊机

产品名称	数控型逆变式二氧化碳保护焊机 烽火NB-630二保焊机
公司名称	广州奥凌数控科技有限公司
价格	14450.00/个
规格参数	品牌:烽火 型号:NB-630 控制方式:数控
公司地址	广东省广州市番禺区沙湾镇大巷涌路122号
联系电话	020-84661805 13922190172

产品详情

nb-630数控系列 逆变式气体保护焊机 (igbt) 1, 采用pwm+pfm控制技术, 动态响应快, 焊接稳定。2, 主变采用先进的纳米晶铁芯材料, 主要器件采用全进口材料, 稳定性高, 节少能源。3, 具有慢送丝功能 (能改善引弧成功率)。4, 收弧电压、收弧电流分别可调 (可改善收弧焊接质量)。5, 可分别预设焊接电压值及焊接电流6, 电弧力可调节, 更好的控制过渡过程的飞溅和电弧的稳定性7, 抗电网波动能力强。8, 可使用实芯/药芯焊比对碳钢、不锈钢、铝、镁及其合金进行焊接。9, 特别说明: 一元/个别两种参数调节模式可以满足高效率, 高品质焊接需求; 其中nb-200, nb-250小电流稳定, 尤其适合薄板高效焊接。

烽火nb-630二保焊机可使用实芯/药芯焊丝对碳钢、不锈钢、铝、镁及其合金进行焊接。

劲爆价: ¥ 255000.00

厂家供应 相贯线等离子切割机 坡口数控相贯线切割机

劲爆价: ¥ 16800.00

厂家直销 alcnc-b1325等离子切割机 数控 火焰切割机

劲爆价: ¥ 95000.00

厂家供应 alcnc-l4080 等离子切割机 数控火焰 龙门式数控切割机

本产品的品牌是烽火，型号是NB-630，控制方式是数控，焊接原理是气保焊，焊接材质是不锈钢，保护气体类型是二氧化碳，输入电压是380（V），频率是50/60Hz，额定输入电源容量是32（KVA），空载输出电压是74（V），输出电流调节范围是50-630（A），引弧方式是接触引弧，额定负载持续率是60（%），可用焊丝直径是1.0/1.6（mm），绝缘等级是F，外壳防护等级是IP21，外形尺寸是700*320*625mm，用途是气体保护，频段是高频