

无烟煤滤料厂家供应各个行业水处理无烟煤滤料

产品名称	无烟煤滤料厂家供应各个行业水处理无烟煤滤料
公司名称	巩义市凯源净水材料有限公司
价格	980.00/个
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南省巩义市夹津口镇韵沟工业园区
联系电话	0371-85666788 13523491889

产品详情

因为我们是生产厂家，出售的产品利润微薄，最少1吨起批.所以请零售的朋友联系旺旺客服或者电话13523491889，请见谅！

巩义凯源净水祝您购物愉快！

无烟煤滤料厂家供应各个行业水处理无烟煤滤料

一、无烟煤滤料说明：

无烟煤滤料采用优质原煤为原料，经精选、破碎、和两次筛分而成，外观光泽好，呈球状，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在酸性、中性、碱性水中均不溶解，另外无烟煤颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大(52%)，有较高的含污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。

二、无烟煤滤料的使用方法：

1、污水量的大小和无烟煤滤料的厚度有着最为直接的关系，一般的情况下，污水量越大滤料层的厚度要稍微增大，如果污水量小的话，要适当的降低无烟煤滤料的厚度。

2、如果是过滤罐的时候一定要根据过滤罐的大小来决定厚度，过滤罐的大小和无烟煤滤料的厚度也有着重要的关系，过滤罐内一般的厚度为70厘米，最高的是85厘米，最低的厚度是65厘米。

3、利用测量的数据来决定厚度，可以事先对污水的浑浊度进行测量，然后根据浑浊度来变化无烟煤滤料的厚度。

用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为280—420mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正

常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

常用于各种介质过滤器，碳钢介质过滤器，三层快速过滤系统滤池。

三、无烟煤滤料常用规格：

0.5 - 0.8mm，0.8 - 1.2mm，0.8 - 1.8mm，1 - 2mm，2 - 4mm等。

四、无烟煤滤料包装：

25kg编织袋包装，可按要求订制。

五、联系方式：

巩义市开凯源净水材料有限公司

销售经理：孙经理

手机：13523491889

电话：0371-856666788

qq：2398228999

网址：<http://www.kaiyuanc.com/>

地址：河南省巩义市夹津口镇韵沟工业园区

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐低温,耐高温,耐碱，类型是高效，品牌是凯源，吸附率是95（%），抗压力是87（kgf），密度是70（g/cm³），孔隙率是68（%），磨损率是0.35，硬度是7，化学成分是0，盐酸可溶率是0.12（%），型号是优质