

# 混凝土液压双缸钢筋镦粗机 自动高效智能滚丝机直螺纹滚压机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 混凝土液压双缸钢筋镦粗机<br>自动高效智能滚丝机直螺纹滚压机        |
| 公司名称 | 河南宝润机械有限公司                             |
| 价格   | 28000.00/个                             |
| 规格参数 | 品牌:许工<br>型号:GDCJ40<br>产品别名:GDCJ40钢筋镦粗机 |
| 公司地址 | 许昌长葛市钟繇大道南段东辛庄社区                       |
| 联系电话 | 0374-6233828 18237407715               |

## 产品详情

好消息...爆款来袭...

优势一：一年保修 终身维护

油缸保修半年，整机保修一年（无人为损坏），整机终身维护！优势二：免费调试  
售后完善  
免费提供技术支持，机身有故障，可以派人去调试！优势三：专注生产10年

镦粗机操作简单，生产效率高，10-15秒镦粗1个端头，具有重量轻、外形大方、速度快、使用灵活等优点，加工钢筋范围广，加工符合gb1499或gb13014标准,直径16-40各种规格的钢筋！

咨询热线：131-0388-2012 (周先生)

\*\*\*

gdcj-32全自动液压墩粗机全自动液压钢筋头部墩粗机，采用先进液压系统和电动结构，新产品、新技术，只需按上一个电源按钮，整体墩粗工作一次性完成，加工精度高，质量保证。钢筋墩粗利用冷墩的原理使钢筋端头塑性变形，直径增大4~6mm，然后再加工螺纹。使加工螺纹后的实际截面积大于原钢筋截面积，大大提高接头的抗拉强度。这种墩粗后的螺纹接头经拉伸实验检测全部断于母材，适用于建筑、路桥、高铁、电站要求较高的工程；操作简单、方便，最短的专业培训即可上岗操作。全自动双缸墩粗机主要技术参数电压：三相四线 380v电机功率：y132m-4 7.5kw加工钢筋：II-III级 16- 32 mm液压泵：mcy14-1b最大工作压力：30mpa抗磨液压油：68#机床重量：920kg机床尺寸：1100mm\*700mm\*1580mm特点1、操作简单，液压电器控制，不需求专业技工，经短期培训即可开机操作。2、将钢筋端部横截面积扩大15-20%，使加工成螺纹的底径不小于钢筋母材的直径，可110%发挥钢筋抗拉强度。3、生产效率高，10-15秒墩粗1个端头。4、加工钢筋范围广，可加工符合gb1499或gb13014标准的,直径16-40各种规格的钢筋.5、具有重量轻、外形大方、速度快、使用灵活等优点。6、环保、安全、不受环境及气候影响。

本产品的品牌是许工，型号是GDCJ40，产品别名是GDCJ40钢筋墩粗机，产品用途是钢筋头墩粗、滚牙，种类是钢筋滚丝机，规格是1020\*500\*965mm