

数控冲床，转塔冲床直销处

产品名称	数控冲床，转塔冲床直销处
公司名称	青岛恒新建德液压机械有限公司
价格	260000.00/个
规格参数	类型:转塔冲床 品牌:恒新建德 动力类型:联合传动
公司地址	山东省胶南临港路
联系电话	13791933691 13863918202

产品详情

闭式转塔冲床

闭式转塔冲床设备简介

该数控冲床可配置12、16、20、24工位转塔模具，可自动快速更换模具，适用于各种面板冲孔及浅拉伸工艺等更多复杂图形的加工，大大提高了生产效率。

- 1、配置多工位转塔模具，有a、b、c、d工位可选，自动换模。
- 2、控制系统采用工业一体化液晶工作站，使用触模板，操作灵活方便；软件可根据用户要求添加功能，终身为客户免费升级，可实现autocad图形自动转换加工程序，自带模具库管理，实现板材自动重定位，可进行一键式操作、断点加工、计件显示、模拟显示加工轨迹、设备空运行诊断等功能。
- 3、机床冲力：250kn-800kn。
- 4、机床冲次：180次/分。
- 5、丝杠、导轨、电机及主要电器元件等均是进口品牌，保证设备的整体稳定性。
- 6、采用全浮动式气动夹钳及优质弹性毛刷工作台，保证板材不被划伤。
- 7、配备集中润滑系统，实现丝杠、导轨等主要传动部件均能实现集中润滑，延长设备使用寿命。
- 8、有自动排料、废料收集装置。

产品展示

工位分布表

类型	模具尺寸	12工位	16工位	18工位	18工位	20工位
a	2 12.7	6	6	8	9	8
b	12.7 31.8	4	6	6	6	8
c	31.8 50.8	2	2	2	2	2
d	50.8 88.9	—	2	2	1	2

规格参数表

名称	单位	qh-bs12	qh-bs16	qh-bs20	qh-b
加工板材尺寸	mm	1250*2500	1250*2500	1250*2500	1250*
加工精度	mm	±0.1	±0.1	±0.1	±0
模位数	个	12	16	20	24
控制轴数	—	3(xyz)	3(xyz)	3(xyz)	3(xy
空气压力	mpa	0.55	0.55	0.55	0.5
床身结构	—	o型	o型	o型	o型
一次冲孔最大直径	mm	50.8	88.9	88.9	8
最高冲孔频率	cpm	280	280	280	28
板材最大移动速度	m/min	60	60	60	60
转盘转速	rpm	30	30	30	30
公称力	kn	250-400	250-400	250-400	250-
外形尺寸(长)	mm	5000	5000	5000	500
外形尺寸(宽)	mm	3500	3500	3500	350
外形尺寸(高)	mm	2400	2400	2400	240

售后服务

本产品的类型是转塔冲床，品牌是恒新建德，动力类型是联合传动，型号是QH-P，主电机功率是5.5（kw），公称压力是250（kn），喉口深度是1250（mm），滑块行程是70（mm），控制形式是数控，模柄孔尺寸是40*70（mm*mm），布局形式是卧式，适用范围是通用，适用行业是不锈钢制品，行程次数是180/min，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机质保一年，终身维护