

WNS1-1.0-Y(Q)新型卧式燃气锅炉 1t燃气蒸汽锅炉

产品名称	WNS1-1.0-Y(Q)新型卧式燃气锅炉 1t燃气蒸汽锅炉
公司名称	河南省热丰锅炉有限公司
价格	1000000.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:直流锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	太康县符草楼工业园区
联系电话	0394-6837699 13903946980

产品详情

wns型燃油气锅炉产品简介： wns型燃油气锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。采用偏置炉胆湿背式结构，高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管，然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖，使锅炉检修方便。锅炉配置技术性能良好燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。

wns型燃油气锅炉主要特点：1、整体结构合理、紧凑、属锅炉岛型，符合快装出厂条件。本产品出厂时由三大部分组成；锅炉主机、烟囱及管路系统，其中主机和烟囱部分已在厂内制造完毕，主机所配套的管路阀门、仪表已随机装妥，运至现场将主机和烟囱组装即可。现场接通气源、电源、水管路即可试车。大大缩短了安装周期，且可保证产品质量。2设计性能先进：该锅炉主机属整体结构，燃烧器装配在前烟箱盖上，本体主要布置受热面和燃烧室部分。具有结构合理、紧凑，钢材耗量低，炉胆采用偏置波形炉胆，保温层选用新型轻质隔热保温材料，外包装采用彩色薄板，外形包装为长方体，使锅炉性能、重量、结构尺寸、外观造型与国内同容量产品相比具有明显的先进性和美观感。该锅炉给水设备配置在锅炉右侧的锅炉底座上使之与主机为一体，不须另做基础。3、水循环简单，受压部件结构合理，在保证水质的情下，可以安全运行。4、配

套辅机齐全，综合技术性能先进。wns型燃油气锅炉电器控制系统说明： wns型燃油气锅炉，采用技术性能良好的全自动燃烧器作为主要燃烧设备，该燃烧器的燃烧程序由较先进的燃烧程序控制器控制，能实现锅炉正常燃烧所必需的各种功能，能在正常状态、事故状态及非常情况下，自动实施保护性停炉，配以相应的水位控制器、压力调节器，实现高低水位指示、超压指示、调节，保证水位在正常范围内波动，蒸汽压力在允许压力波动范围内，在水位极低，超压时实现保护性停止指示。wns型燃油气锅炉报警保护： 全自动控制器开启后既不断的对压力传感器、水位电源、燃油压力设定值进行检测。时刻对压力传感器、水位电源、燃油、燃气和自身电路进行检测，发现问题立即报警并停炉保护，控制器自动显示故障点，机内发出报警声响。wns型燃油气锅炉的工作过程： 燃料由外界气源进入燃烧器通过自动调节、自动点火功能产生高温火焰，由炉胆前端进入燃尽室内，在燃尽室后部上侧进入对流受热面，经由前烟箱体上部进入第二对流受热面从后烟箱后部离开锅炉到囱排入大气。若因调风不适当产生烟尘可分别沉降在前、后烟箱体、燃尽室内，打开检查门可全部清理。工质通过受热产生饱和蒸汽由主汽阀输出至运行系统。

【 wns系列卧式燃油/气蒸汽锅炉—技术参数 】

型号		wns0.5-0.4(0.8)-y(q)	wns0.75-0.4(0.8)-y(q)	wns1-0.8(1.0)-y(q)	wns1.5-1.0-
项目	参数				
额定热功率(mw)		0.5	0.75	1	1.5
额定工作压力 (mpa)		0.4 (0.8)	0.4 (0.8)	0.8 (1.0)	1.0
出/回水温度 ()		152 (175)		175 (184)	184
设计效率 (%)		85%-92%			
水容积 (m3)		1.2	1.56	2.10	2.7
满水重量 (t)		4.48 (5)	5.76 (6.2)	6.48 (7.1)	8 (8.4)
耗电功率(kw)		3.6	3.6	5.9	15.8
电源 (v)		380			
适用燃料		轻油、天然气、重油、城市煤气、石油液			
计算耗量：轻油(kg/h)天然气(m3/h)重油(kg/h)城市煤气(m3/h)石油液化气(m3/h)		3441359214	51625313820	65827018426	10212310527639

长 × 宽 × 高 (mm)		2650 × 1600 × 1700	2650 × 1600 × 1800	3650 × 1800 × 1800	5200 × 2300 × 2400
安装尺寸	进/出口阀口径 (mm)	50	65	65	65
	排污阀口径 (mm)	40	40	40	40
	安全阀口径 (mm)	40	2 × 40	2 × 40	2 × 50
	烟囱口径 (mm)	250	300	320	360
注：我们将尽可能地在本网站提供准确的信息。本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别(部分图片为合成图、模拟演示图、效果图)，有关热丰产品的外观(包括但不限于)请以实物为准。产品价格、规格、型号、供应状况如有更改，恕不另行通知。					

热丰锅炉厂售后服务承诺：售后服务是确保产品质量稳定可靠运行的重要环节，是企业质量管理的延伸，是我们公司“产精品，讲诚信”宗旨的重要体现。我们的售后服务要做到认真负责，为用户排忧解难。

一、组织严密，机构健全：1、公司设有专职售后服务中心和专职售后服务人员：售后服务中心属销售部管理，专职人员由技术熟练，作风严谨的同志担任。在接到用户服务信息后，本省24小时，外省48小时服务到位。

2、维修人员到岗后，排除故障不过夜，待故障排除后正常运行五个小时以上，维修人员方可离开。二、严格执行合同中的售后服务条款，售出产品保修期一年，实行“三保”，对超过保修期的产品，服务渠道永远畅通，产品终身服务，免收服务费。保证做到：用户不带疑问，产品不带故障，服务随叫随到。三、不断了解用户意见，把用户反馈的信息做为改进产品性能、提高产品质量的重要来源。产品安装在哪里，售后服务信息反馈就跟到哪里。建立售后服务网络，经常与用户取得联系，不断指导用户正确保养和使用设备，预防故障的发生。四、严格执行公司售后服务和管理制度：

1、售后服务人员态度热情、服务周到、技术熟练、作风过硬。2、售后服务人员不给用户乱摆派、乱收费、不给用户增添任何麻烦和负担。规定之外的费用一律不许收取。

3、认真填写售后服务用户意见反馈表，对用户的每一条意见都认真对待，及时答复。

产品出厂合格率100%，顾客满意率100%。

—故障报修过程—

河南省热丰锅炉有限公司(原太康热丰锅炉厂)是国内首批国家定点生产b级锅炉、一类压力容器的股份制企业。经过二十多年的发展，公司已成长为集科研、设计、生产、销售、安装为一体的锅炉制造企业。公司主要产品有循环流化床锅炉、立卧式蒸汽锅炉、立卧式燃油(气)锅炉、环保型煤炭气化炉、有机热载体炉，高、中、低温热风炉、热水锅炉及蒸压釜、容器罐等压力容器。产品多达数十种系列，百余种规格型号。

公司以科技为先导，先后与西安交通大学、清华大学联姻，不断充实公司的技术实力，保持在国内同行业中产品制造具有较高的创新能力和技术研发能力。本着诚实守信为立足之根本，以用户的需求为追求目标，公司多次荣获河南省诚信守法企业、质量信得过企业、河南省重点保护企业、连续五年河南省守合同重信用企业、国家农业部质量达标企业、机械部全国产品质量检验合格企业、河南省技术监督局锅炉协会会员、河南省环境保护局产品推荐企业计量合格企业、河南省出入境检验检疫局通关企业。

本公司会以雄厚的经济实力为后盾，先进的技术力量为指导，科学的管理制度为方针，产品质量以iso9001 2000要求为标准，竭诚为您服务！

本产品的加工定制是是，循环方式是直流锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是热丰，型号是WNS1.0-Y(Q)，燃料耗量是70立方/H，适用范围是工业，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，结构形式是卧式，适用燃料是天然气，锅炉用途是工业锅炉，规格是卧式，产地是河南热丰锅炉工业园