

# 煤气侧漏检测仪

产品名称	煤气侧漏检测仪
公司名称	济南本安科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:本安 型号:SSJ-X
公司地址	济南市高新区环保科技园E座南楼四楼4999号
联系电话	0531-82373548 15063379913

## 产品详情

煤气是用煤或焦炭等固体原料，经干馏或汽化制得的，其主要成分有一氧化碳、甲烷和氢等。因此，煤气有毒，易于空气形成爆炸性混合物，使用时应引起高度注意。天然气广义指埋藏于地层中自然形成的气体的总称。但通常所称的天然气只指贮存于地层较深部的一种富含碳氢化合物的可燃气体，而与石油共生的天然气常称为油田伴生气。天然气由亿万年前有机物质转化而来，主要成分是甲烷，此外根据不同的地质形成条件，尚含有不同数量的乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷等低碳烷烃以及二氧化碳、氮气、氢气、硫化物等非烃类物质；有的气田中还含有氦气。为了你和你家人的安全，一定要安装煤气报警器。

### [煤气侧漏检测仪](#)

测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器是按照GB15322.2-2003设计，适用于非防爆场合的气体检测设备实时监测现场气体浓度，并判断是否超过报警值。如果超过报警点该设备会发出声光报警信号并联动控制电磁阀等设备。

### 参数

#### 电气

供电电源：AC220V ± 15%

最大功率：< 1W

信号输出：一组开关量输出

报警点：8%LEL

检测原理：半导体式

可测气体：甲烷

## 结构

材料：ABS

外形尺寸：120mm\*46mm

重量：0.2kg

## 认证

公安部：消防产品合格评定中心

应用标准：GB15322.2-2003

## 环境

IP等级：IP30

温度范围：0 ~ 55

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106kpa

存储温度：-25 ~ 55

安装方式 壁挂式