

薄利多销PTFE垫片金属缠绕垫片 国家标准四氟垫

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 薄利多销PTFE垫片金属缠绕垫片 国家标准四氟垫 |
| 公司名称 | 廊坊腾宇密封材料有限公司 |
| 价格 | 30.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:瑞发 型号:齐全 材质:四氟 |
| 公司地址 | 廊坊市大城县南外环工业区118号 |
| 联系电话 | 86-03165727688 13603164586 |

产品详情

廊坊腾宇密封材料有限公司是集科技、开发、生产、销售为一体的现代化企业，位于京、津走廊的廊坊市大城县工业开发区，地理位置优越，交通便利。本厂拥有高素质的专业技术人员、先进生产设备和工艺，完善的产品测试手段和高水准的技术服务制度。不仅能够提供高品质的密封产品，更主要的是提供客户丰富的科学实际经验，专业的技术咨询和技术帮助，完善的试验、设计和售后服务，是不同领域工业生产企业，系列密封产品和密封技术最可靠的提供者。

本厂以生产先进密封材料为主，主要包括聚四氟乙烯盘根、含油无油生料带、四氟弹性带、四氟软棒、碳纤维盘根系列高水基盘根、芳纶盘根系列、聚四氟棒、板、管、薄膜及其各种垫片系列、金属缠绕垫系列、柔性石墨盘根、各种石棉制品系列等密封材料和产品，并能根据用户要求开发、研制并提供各种新型密封产品和密封技术。

我厂本着质量第一，用户至上的经营宗旨，竭诚为您服务，欢迎各界朋友欢迎光临指导。

四氟垫:全称聚四氟乙烯垫片国外又叫ptfe垫片或四氟垫teflon（铁氟龙）。

四氟垫片是由聚四氟乙烯树脂，用模具压制后烧结而成，具有优良耐腐蚀性能，良好的自润滑性和不粘连性，故几乎耐所有化学介质，且具有耐磨、耐压、摩擦系数低等特性。广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、电力等腐蚀介质的管道、泵、阀各类设备的法兰密封。使用温度：-200 ——260 使用压力：0——20.0mpa[1]

其实对于膨体四氟垫片来说它主要是用百分之一百的纯ptfe制成的各向纤维结构同性的板状密封垫片。注意：在温度低于-185 时。聚四氟乙烯垫片会变脆。纯聚四氟乙烯垫片是一种洁净的密封产品，不会对其所接触的任何物质形成污染，可以广泛地用于食品、医药等行业中。

联系人：徐忠谦经理

手机：18231601623

电话：86-0316-5727688

传真：86-0316-5727698

地址：河北省大城县刘固献工业区

本产品的品牌是瑞发，型号是齐全，材质是四氟，截面形状是O型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压，作用是孔用密封，是否进口是是，适用范围是泵,电器,门窗,轴承，厚度是3~5（mm），使用温度是-200~260（
），使用压力是20（MPa）