

PTFE密封条 聚四氟乙烯PTFE

产品名称	PTFE密封条 聚四氟乙烯PTFE
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	126.00/KG
规格参数	材质:聚四氟乙烯PTFE 作用:固定密封 适用范围:汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

技术参数：· 使用温度-268 ~ +316 · 使用压力 < 20 mpa · 适用介质

除元素氟、熔融碱金属以外的一切化学物质。· 密度0.6 ~ 0.8 g/cm³密封带的用途· 各种搪瓷衬里、玻璃衬里、塑料衬里、橡胶衬里、石墨衬里及不锈钢、钛钢的塔、热交换器、反应釜等法兰面的密封。· 各种管道和管配件的法兰面密封。· 表面加工精度较差，不平整区域较大，形状不规则，螺栓紧固力不易用足或不宜过大的大口径设备的法兰面密封。· 强腐蚀介质和不能被丝毫污染的流体的密封。

膨体聚四氟乙烯密封带的优异性：· 密封性能卓越。密封带具有高度的可压缩性，很容易填满密封面上的空洞和沟槽，堵塞界面泄漏，且在受到张力作用时有回弹膨胀的特性，因此内部介质压力越高，密封力越大，这是密封带神奇之特性。· 使用方便快捷。剪取一段所需长度的膨体聚四氟乙烯密封带，只要将两端头交叉相迭，即可构成一个任意尺寸、任意形状的密封圈。附在密封带一面上的粘胶带能使密封带固定在设备密封面上，以方便安装，随后只需不大的螺栓紧固力(预紧力为50kgf / cm²)就能形成很好的密封。· 经久耐用。聚四氟乙烯具有的耐腐蚀性、不老化性，经过特殊加工的密封带，又被赋予了很好的耐蠕变性和在很宽的温度范围内能长期安全使用的性能。· 清洁干净。膨体聚四氟乙烯密封带为白色聚四氟乙烯制品，因其不会被腐蚀，不会老化，因此不会因脱落而污染所接触流体。· 经济合算。规格种类繁多的定型密封垫片，需手工裁割或冲制，费料费工，成本自然不菲，而密封带只要两端交叉相迭，即可构成一个某一规格的密封圈，绝无浪费；很少几种规格的密封带便可应付日常所需，省去储备各种规格定型密封垫片的昂贵费用；膨体聚四氟乙烯密封带能充分地填充不规则密封面，可减低密封面的加工精度，并使一些因密封面锈蚀、冲刷、磨损的配件和设备起死回生；另外因其使用寿命长，维修次数，更显其经济合算。