

塑料波纹管|桥梁穿线塑料波纹管|现浇桥梁波纹管

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 塑料波纹管 桥梁穿线塑料波纹管 现浇桥梁波纹管 |
| 公司名称 | 衡水衡光工程橡塑有限公司 |
| 价格 | 3.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:衡光橡塑 型号:60mm |
| 公司地址 | 衡水市桃城区西郊工业区 |
| 联系电话 | 18830826525 |

产品详情

[塑料波纹管](#) |桥梁穿线专业塑料波纹管|现浇桥梁穿线[波纹管](#)衡光牌桥梁预应力[金属波纹管](#)

质轻壁薄、刚性强、不破碎、不漏浆，功能优良，与一般的实心平板相比，它自重轻，跨度大，挠度小，无柱帽，安全性好，综合造价低，因而提高了建筑净空，增加使用及销售面积，与国内现有的普通梁板结构、实心无梁板，无粘结预应力砼楼板相比较，节省钢材5%-7%，节省砼量10%-30%，节省竖向水、电、空调、电梯、内外墙装饰用5%-15%，并具有隔音、隔热之功效，给业主带来可观的经济效益。桥梁预应力混凝土用[金属波纹管](#)

用途：产品应用于桥梁、多层厂房、停车场、写字楼、公寓大楼、体育馆等大型建筑物。

预应力混凝土桥梁用预应力[塑料波纹管](#)

，是用于公路/铁路桥梁工程、边坡锚固的螺旋状[预应力波纹管](#)

，作为一种新型成孔材料，它具有不怕酸，碱腐蚀，密封性好，无渗水，漏浆，环刚度高，不怕踩压，易于运输存放保管等优点。预应力[塑料波纹管](#)产品性能：

- 1、刚性试验：抗集中载荷0.75KN或均布载荷1.5KN时，径向变形 0.1d。
- 2、抗渗试验：灌水或水灰比为0.5的水泥浆30分钟无漏水、漏浆。
- 3、抗拉实验：轴向拉力5KN管壁无损坏。
- 4、抗拔实验：埋设在混凝土中抗拔力为地脚螺栓设计抗拔力为地脚螺栓设计抗拔力的2.3倍以上
- 5、抗弯实验：弯曲度为曲率半径的30d时，无漏水、漏浆。