

2光2电光纤交换机 奥昇光电AOA

产品名称	2光2电光纤交换机 奥昇光电AOA
公司名称	深圳市奥昇光电技术有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:奥昇光电AOA 传输速率:1000Mbps 型号:AOM-3202-F
公司地址	深圳市龙华新区观澜星花社区观光路1222号厂房504
联系电话	0755-83930985 18038065458

产品详情

aom-3200-f系列带有两个不同的千兆sfp插槽光纤交换机为上行接口升级或网络重新设计提供有效的解决方案。这是与2个10/100/1000m utp端口和一个sfp千兆插槽;并且可以实现双绞线电信号和光信号(sfp模块)之间的信息发送。

符合ieee 802.3 10base-t, ieee 802.3u 100base-tx, ieee 802.3ab 1000base-tx, ieee 802.3z 1000base-fx。
提供2个10/100/1000base-t端口, rj-45接口, 1个sfp插槽插槽。全双工和半双工自动感应 支持自动mdi/mdix功能 支持超长vlan的报文的传输 支持服务质量(qos), 保证voip的数据包的传输
支持stp, 形成冗余网络 前面板诊断led指示灯

参数	技术指标
访问模式	10/100 / 1000mbps的千兆以太网
标准	ieee 802.3 10base-t,
波长	850nm/1310/1550
传输距离	取决于sfp模块
端口	两个rj45 一个sfp插槽

转换装置	媒体转换
延迟	<10us的
ber	<10 ⁻⁹
mtbf	十万小时
led	pwr (电源) ; fx link / act (光链路/动作) fdx (fx全双工) ; tp link / act (双绞线连接/动作) tp 1000 (双绞线1000m传输速率) , tp 100 (双绞线100m传输速率)
动力	ac220 0.5a / dc-48
耗电量	> 5w
工作温度	-10 ~ 55
工作湿度	5% ~ 90%
保持温度	-40 ~ 70
保持湿度	5% ~ 90% , 非冷凝
尺寸	94毫米*71毫米*26毫米 (外接电源)

part no.	description	fiber port	wavelength	distance
as-1285l-s5	1.25g sfp sx mm	lc	850nm	550m
as-1213l-20	1.25g sfp lx sm	lc	1310nm	20 km
as-1213l-40	1.25g sfp lx sm	lc	1310nm	40 km
as-1215l-80	1.25g sfp zx sm	lc	1550nm	80 km
asb-1235l-20	1.25g sfp sm bidi	lc/sc	a :tx1310/rx1550nm	20 km
asb-1253l-20			b:tx1550/rx1310nm	
asb-1235l-40	1.25g sfp sm bidi	lc/sc	a :tx1310/rx1550nm	40 km
asb-1253l-40			b:tx1550/rx1310nm	
asb-1235l-80	1.25g sfp sm bidi	lc/sc	a :tx1310/rx1550nm	80 km
asb-1253l-80			b:tx1550/rx1310nm	

光纤交换机厂家：深圳奥昇光电【www.aotech.com.cn】

本产品的品牌是奥昇光电aoa，传输速率是1000mbps，型号是aom-3202-f，设备类型是光纤交换机，传输模式是全/半双工自适应，背板带宽是16（gb），端口数是8口以下，模块化插槽数是1，外形尺寸是94*71

*26 (mm), oem是是, 质保是一年 (年), 馈电电流是2 (ma), 馈电电压是5 (v), 电源电压是220 (v), 功耗是5 (va)