

SSP-M(ZV-B)双线分配器

产品名称	SSP-M(ZV-B)双线分配器
公司名称	启东江洲润滑液压科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 启东市 汇龙工业园区跃龙路012号
联系电话	86 0513 83632933 13773727558

产品详情

(一) 产品概况

1、sspq-p (原zv-b) 双线分配器执行标准：jb/t8462-96代替jb/zq4583-86。2、产品型号：1ssp2-p0.5(又称1ssp2-m0.5或zv-b0.5-1)、2ssp2-p0.5(又称2ssp2-m0.5或zv-b0.5-2)、3ssp2-p0.5(又称3ssp2-m0.5或zv-b0.5-3)、4ssp2-p0.5(又称4ssp2-m0.5或zv-b0.5-4)、5ssp2-p0.5(又称5ssp2-m0.5或zv-b0.5-5)、6ssp2-p0.5(又称6ssp2-m0.5或zv-b0.5-6)、7ssp2-p0.5(又称7ssp2-m0.5或zv-b0.5-7)、8ssp2-p0.5(又称8ssp2-m0.5或zv-b0.5-8)；1ssp2-p1.5(又称1ssp2-m1.5或zv-b1.5-1)、2ssp2-p1.5(又称2ssp2-m1.5或zv-b1.5-2)、3ssp2-p1.5(又称3ssp2-m1.5或zv-b1.5-3)、4ssp2-p1.5(又称4ssp2-m1.5或zv-b1.5-4)、5ssp2-p1.5(又称5ssp2-m1.5或zv-b1.5-5)、6ssp2-p1.5(又称6ssp2-m1.5或zv-b1.5-6)、7ssp2-p1.5(又称7ssp2-m1.5或zv-b1.5-7)、8ssp2-p1.5(又称8ssp2-m1.5或zv-b1.5-8)；1ssp2-p3(又称1ssp2-m3或zv-b3-1)、2ssp2-p3(又称2ssp2-m3或zv-b3-2)、3ssp2-p3(又称3ssp2-m3或zv-b3-3)、4ssp2-p3(又称4ssp2-m3或zv-b3-4)

3、sspq-p (原zv-b) 双线分配器适用于公称压力为40 mpa的干油或稀油双线式集中润滑系统中，作为一种定量给油装置。通过二条供油管交替压送润滑脂，实现定量给各润滑点供送润滑剂的双线分配器。分配器有带给油螺钉、带运动指示调节装置和带行程调节装置三种型式。

1.带给油螺钉的分配器，给油量不能调节，只有选择不同给油指数的给油螺钉来改变给油量。

2.带运动指示调节装置的分配器，给油量可在零至额定给油量范围内调节，并能通过观察运动指示调节装置来判断分配器是否正常工作。

3.带行程开关调节装置的分配器，给油量可在零至额定给油量范围内调节，并能通过行程开关发送讯号来控制润滑点的供油状况，每块分配器仅可带一件限位开关调节装置。

4、使用介质为锥入度不低于220 (25℃, 150g) 1/10mm的润滑脂 (nlgi0# ~ 3#) 或粘度值不小于68cst的润滑油。工作环境温度为-20℃ ~ +80℃。

型号	公称压力m pa	启动压力m pa	控制活塞工 作油量ml	每出油口额定 给油量ml/循 环	出油口数
ssp-m0.5	40	1	0.3	0.5	1~8
ssp-m1.5				1.5	

ssp-m3.0				3.0	1~4
------------	--	--	--	-----	-----