富士通用变频器FRN45G11S-4CX

产品名称	富士通用变频器FRN45G11S-4CX
公司名称	无锡市人可电气设备有限公司
价格	29748.00/个
规格参数	品牌:FUJI/富士通 型号:FRN45G11S-4CX 产品系列:G11S
公司地址	无锡市南长区塘南招商城路M1-078
联系电话	86-051082328866 13812506680

产品详情

装置容量 69kva 额定电流91a 配接电机45kw

■电源与机型

●额定输入交流电压

输入电压等级	容量	输入交流电压
三相200v	22kw以下	200v~230v 50/60hz
	30kw以上	200v~220v/50hz 200v~230v/50hz 200v~230v/60hz
三相400v	22kw以下	380v~480v 50/60hz
	30kw以上	380v~440v/50hz 380v~480v/60hz

●输入电源容许波动电压 ：+10% ~ －15%频率 ：+5% ~ －5%电压不平衡率：2%以内(iec61800-3(5.2.3)为标准)●容量范围三相200v：0.2~90kw三相400v：0.4~400kw■输出频率范围g11s：0.1~400hz■规格概要

系列名称		frenic5000g11s
额定过载电流		200%0.5秒 150%1分钟
制动转矩	再生制动	150%以上 3%ed （0.75kw 以下） 100%以上 5~2%ed （1.5~7.5kw 以下）
	直流制动	制动开始频率0.1~60hz（可变） 制动时间0~30s（可变） 制动电流0~10
加速、减速时间		0.01~3600s（可单独设定加减速时间，各4步）
多步速度运转		16步

频率设定信号	0～±5vdc、0～±10vdc、4～20madc
保护功能	失速防止、过电流、瞬时停电欠电压、过电压、变频器过热、外部报警 常、存储器异常、短路、对地短路、熔断器短路、输入缺相保护、输出
异常输出接点	1c接点
保护结构	全封闭自冷型[ip40] （0.75kw以下） 全封闭强制风冷型 [ip40 风扇部分 30kw以上封闭型[ip20]为选件

本产品的品牌是FUJI/富士通，型号是FRN45G11S-4CX，产品系列是G11S，应用范围是通用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380（V），供电电压是中压，适配电机功率是45（kW），滤波器是内置滤波器，控制方式是V/F闭环，外型是塑壳，营销方式是优惠，额定电流是91A（A），电机容量是69KVA