

供应 套丝机 HGS40钢筋直螺纹滚丝机

产品名称	供应 套丝机 HGS40钢筋直螺纹滚丝机
公司名称	陕西中拓矿山设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:陕西中拓 型号:HGS40 功率:4KW
公司地址	陕西省西安市未央区未央湖街道办上庄村
联系电话	029-62322708 13359240741

产品详情

厂价供应 HGS-40滚丝机 批发零售一体 价格优化

厂价供应 HGS-40滚丝机 批发零售一体 价格优化

HGS-40滚丝机关键词：滚丝机、全自动滚丝机、液压滚丝机

40滚丝机、钢筋直螺纹滚丝机、HGS-40型钢筋直螺纹滚丝机

HGS-40滚丝机该机主要用于建筑工程带肋钢筋的直螺纹丝头加工，是实现钢筋直螺纹连接工艺的关键设备。

HGS-40滚丝机主要特点：设计合理，使用维护方便，更换刀具仅需5钟。刀具采用自动开合结构，钢筋一次装夹，30秒完成丝头加工。效率高。采用滚丝轮冷轧工艺，钢筋丝头加工“模具化”精度高，合格率100%。不切削钢筋母材，丝头强度高于母材强度。适用范围广，可加工 16- 40mm的HRB335级和HRB400级带肋钢筋。采用45号优质钢材，特殊制造工艺，尺寸精度高，质量可靠。经省建筑工程质量监督检验中心检测，达到JGJ107—96中的A级接头标准。

标准型、正反丝扣型、异径型三大系列，五十三个品种，能满足建筑结构中横向、竖向、斜向等任何部位的同径、异径及可调长度和方向的钢筋连接需求。

HGS-40滚丝机用途：HGS-40型钢筋直螺纹滚压机。主要用于建筑工程带肋钢滚轧直螺纹丝头，是实现钢筋连接的关键设备。可加工直径16-40mm的HRB335和HRB400级带肋钢筋。

HGS-40滚丝机特点: HGS-40型钢筋直螺纹滚压机，可一次装夹完成从剥肋到滚轧螺纹的加工过程。加工螺纹的牙形饱满，尺寸精度高，机械强度高。

既可加工正扣螺纹，也可加工反扣螺纹。

本机操作简单、结构紧凑、工作可靠，具有独特的刀具自动开合机构。

可加工直径范围为16 - 40mm的HRB335和HRB400级钢筋。

HGS-40滚丝机结构: HGS - 40型钢筋直螺纹滚压机，由机架、夹紧钳、导轨、滑板、摆线针轮减速机、剥肋滚轧头、进给机构、自动开合机构、行程限位机构、冷却系统、电器控制箱、控制系统等部分组成。

HGS-40滚丝机主要技术参数: 加工钢筋直径范围： 16- 40mm

主电机功率：4.0 KW 配用电源：三相380V 50Hz 主轴转速：40-62r / min

加工长度：80mm 重量：560kg

HGS-40滚丝机使用方法: (一) 加工前的准备 1. 按要求接好电源线和接地线，接通电源。电源为三相380V 50Hz的交流电源，为保证人身安全请使用带漏电保护功能的自动开关。

2. 冷却液箱中，加足溶性冷却液(严禁加油性冷却液)。 (二) 空车试转

1. 接通电源。检查冷却水泵工作是否正常。

2. 操作按钮，检查电器控制系统工作是否正常。

厂价供应 HGS-40滚丝机 批发零售一体 价格优化

厂价供应 HGS-40滚丝机 批发零售一体 价格优化