

富阳盛大活性炭过滤器滤芯SLD-1.68

产品名称	富阳盛大活性炭过滤器滤芯SLD-1.68
公司名称	杭州多明尼克过滤器滤芯有限公司
价格	100.00/支
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全
公司地址	浙江杭州
联系电话	0571-86458031 13868155395

产品详情

【1】国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯，其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品，注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口，有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯

杭州富阳盛大活性炭过滤器滤芯sld-1.6/8 sld-3/8 sld-6/8 sld-12/8

sld-20/8 sld-30/8 sld-40/8 sld-60/8

sld-80/8 sld-80/8 sld-200/8 sld-300/8

盛大sld-1.6/8滤芯 盛大sld-3/8滤芯 盛大sld-6/8滤芯 盛大sld-12/8滤芯

盛大sld-20/8滤芯 盛大sld-30/8滤芯 盛大sld-40/8滤芯 盛大sld-60/8滤芯

盛大sld-80/8滤芯 盛大sld-80/8滤芯 盛大sld-200/8滤芯 盛大sld-300/8滤芯

sal-1.6/8-c sal-3/8-c sal-6/8-c sal-12/8-c

sal-20/8-c sal-30/8-c sal-40/8-c sal-60/8-c

sal-80/8-c sal-80/8-c sal-200/8-c sal-300/8-c

sal-1.6/8-t sal-3/8-t sal-6/8-t sal-12/8-t

sal-20/8-t sal-30/8-t sal-40/8-t sal-60/8-t

sal-80/8-t sal-80/8-t sal-200/8-t sal-300/8-t

sal-1.6/8-a sal-3/8-a sal-6/8-a sal-12/8-a

sal-20/8-a sal-30/8-a sal-40/8-a sal-60/8-a

sal-80/8-a sal-80/8-a sal-200/8-a sal-300/8-a

富阳盛大高效除油器滤芯

ly-1.6/8 ly-3/8 ly-6/8 ly-12/8

ly-20/8 ly-30/8 ly-40/8 ly-60/8

ly-80/8 ly-80/8 ly-200/8 ly-300/8

富阳盛大除菌过滤器滤芯

sln-1.6/8 sln-3/8 sln-6/8 sln-12/8

sln-20/8 sln-30/8 sln-40/8 sln-60/8

sln-80/8 sln-80/8 sln-200/8 sln-300/8

富阳盛大活性炭过滤器滤芯

sld-1.6/8 sld-3/8 sld-6/8 sld-12/8

sld-20/8 sld-30/8 sld-40/8 sld-60/8

sld-80/8 sld-80/8 sld-200/8 sld-300/8

杭富阳盛大粉尘过滤器滤芯

lf-1.6/8 lf-3/8 lf-6/8 lf-12/8

lf-20/8 lf-30/8 lf-40/8 lf-60/8

lf-80/8 lf-80/8 lf-200/8 lf-300/8

富阳盛大油水分离器滤芯

sly-1.6/8 sly-3/8 sly-6/8 sly-12/8

sly-20/8 sly-30/8 sly-40/8 sly-60/8

sly-80/8 sly-80/8 sly-200/8 sly-300/8

采用不同结构的不锈钢骨架，耐腐蚀、结构性能优；焊接强度高、气流阻力低。不同精度级别滤芯采用不

同结构型式、新型“矩阵混合纤维”使介质接触面积面积大，改进了滤除率，提高了过滤效果。采用抗油

耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒，防止了聚结液体重新进入气流，确保了高效率除油。

e1 活性炭过滤器 能滤除小至 $0.01\ \mu\text{m}$ 的油雾及碳氢化合物，达到低残油含量仅 0.003ppm ，不含水分、灰尘和油，无臭无味。起后一道过滤作用，供一些必须使用高质量高质量空气的单位，如食品工业、呼吸、无菌包装等。

e3 超高效除油过滤器 能滤除小至 $0.01\ \mu\text{m}$ 的液体及固体微粒，达到低残油含量仅 0.001ppm ，几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。用于e1级过滤和吸干机之前，起保护作用，冷干机之后，确保空气中不含油。

e5 高效除油过滤器 能滤除小至 $0.01\ \mu\text{m}$ 的液体及固体微粒，达到低残油含量仅 0.001ppm ，几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。用于e3级过滤和吸干机之前，起保护作用，冷干机之后，确保空气中不含油。

e7 空气管路过滤器 能滤除小至 $1\ \mu\text{m}$ 的液体及固体微粒，达到低残油分含量仅 0.5ppm ，有微量水分、灰尘和油雾。用于e5级过滤器之前作前处理之用；冷干机和吸干机之后，进一步提高空气质量。

e9 主管路过滤器 能除去大量的液体及 $3\ \mu\text{m}$ 以上固体微粒，达到低残留油分含量仅 5ppm ，有少量的水分、灰尘和油雾。用于空压机，后部冷却器之后，其它过滤器之前，作一般保护之用；用于冷干机之前，作前处理装置