

东莞安装监控CCD日夜型防水防暴半球摄像机

产品名称	东莞安装监控CCD日夜型防水防暴半球摄像机
公司名称	东莞市海青智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-2CC52A1P-VP
公司地址	东莞市塘厦镇宏业中心花园三阳购物中心C区22号
联系电话	0769-82036388 13712455375

产品详情

[DS-2CC52A1P-VP](#)

型号	型号	DS-2CC52A1P-VP
名称	名称	700TVL CCD 日夜型 防水防暴半球摄像机
摄像机	传感器类型	SONY CCD
	有效像素	976(水平) × 582(垂直)
	信号系统	PAL
	最低照度	0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0.0014 Lux @ (F1.4, AGC ON)
	快门	1/50秒至1/100,000秒
	镜头	2.8~12mm @ F1.4
	镜头接口类型	14
	自动光圈	DC驱动

	调整角度	水平:0°~355°;垂直:0°~75°;旋转:0°~355°
	日夜转换模式	电子彩转黑
	水平解析度	700TVL
	同步方式	内同步
	视频输出	1Vp-p Composite Output(75 /BNC) Test Monitor OUT[1Vp-p Composite Output(75 /BNC),装置线]
	信噪比	大于62dB
菜单控制	摄像机识别号	关/开(52字符,位置设定)
	彩色/黑白	自动/彩色/黑白/外部1/外部2
	白平衡	ATW /单按/用户1/用户2/抑制色滚/手动/单按锁定
	隐私保护	开关,最多可达8个区域
	移动侦测	开/关
	逆光补偿	逆光补偿/高亮度补偿/关
	语言	中文/英文/日文/德文/法文/俄罗斯文/葡萄牙文/西班牙文
	功能设置	自适应色阶再现、数字降噪、亮度、对比度、锐度、色调、增益、镜像、坏点补偿
一般规范	工作温度和湿度	-10 ~60 ,湿度小于90% (无凝结)
	电源供应	DC12V ± 10%
	功耗	2W MAX

防护等级	IP66
防暴等级	超过IK10
尺寸(mm)	139.9 × 99.9
重量	800g