

# 供应高绝缘性能,特氟龙玻璃纤维高温布,立普特

产品名称	供应高绝缘性能,特氟龙玻璃纤维高温布,立普特
公司名称	泰兴市立普特高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:立普特 型号:1
公司地址	泰兴市根思路29号
联系电话	0523-87758276 18994633965

## 产品详情

建议零售价 ¥ 35.00 品牌 立普特 宽度 1250 (mm) 基材 特氟龙 厚度 0.13 (mm)

型号 LPT013B 长期耐温性 -70 - 260 ( ) 适用范围

电气的高绝缘：电气绝缘带基，隔片、垫片、衬圈；加工定制是采用优质进口玻璃纤维为编织材料，进行平纹，斜纹，缎纹或采用其它织法编织成高级玻璃纤维布基材，再经独特的工艺技术，反复充分浸渍，涂覆优质特氟龙树脂，生产各种厚度多种超宽的特氟龙高温涂层布。

PTFE（特氟龙）玻纤[高温涂层布](#)的主要特点：

- 1、用于低温-196度，高温300度之间，具有耐气候性、抗老化；
- 2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀；
- 4、摩擦系数低（0.05-1），是无油自润滑的最佳选择；
- 5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线，防静电
- 6、尺寸稳定性好（延伸系数小于千分之五）、强度高。具有良好的机械特性。

PTFE（特氟龙）玻纤高温涂层布的应用范围：1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等；

- 2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带；
- 3、电气的高绝缘：电气绝缘带基，隔片、垫片、衬圈；4、微波垫片、烤炉片，食品烘干。

立普特高分子材料有限公司[www.jstzlpt.com](http://www.jstzlpt.com)在[特氟龙高温布](#)、[特氟龙胶带](#)

、硅橡胶应用技术领域，通过多年的积蓄，先后成功研发并生产：[PTFE高温布](#)、[PTFE胶带](#)、[PTFE网格输送带](#)、[特氟龙焊布](#)、[粘合机带](#)、[涂覆硅胶布](#)

、特氟龙网格输送带等耐高温、防腐、防火产品。咨询电话：18994633965

PTFE（特氟龙）玻纤高温涂层布的常用规格:

??	??	??	????	??g/m <sup>2</sup>	????

LPT008	??	0.08mm	1250mm	165	130/120N/cm	-
LPT008B	??	0.08mm	1250mm	170	130/120N/cm	-
LPT008W	??	0.08mm	1250mm	185	130/120N/cm	-
LPT013	??	0.13mm	1250mm	260	220/190N/cm	-
LPT013B	??	0.13mm	1250mm	275	220/190N/cm	-
LPT013W	??	0.13mm	1250mm	290	220/190N/cm	-
LPT018	??	0.18mm	1250mm	395	330/250N/cm	-
LPT018B	??	0.18mm	1250mm	415	330/250N/cm	-
LPT025	??	0.25mm	2800mm	490	410/330N/cm	-
LPT025B	??	0.25mm	2800mm	510	410/330N/cm	-
LPT035	??	0.35mm	3200mm	660	560/445N/cm	-
LPT035B	??	0.35mm	3200mm	680	560/445N/cm	-
LPT040	??	0.40mm	3500mm	780	820/500N/cm	-
LPT040B	??	0.40mm	3500mm	820	820/500N/cm	-

LPT065	??	0.65mm	4000mm	1150	1080/750N/cm	-
LPT090	??	0.90mm	4000mm	1550	1500/1250N/cm	-