

熔坤吉尼高空作业车

产品名称	熔坤吉尼高空作业车
公司名称	山东熔坤工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:吉尼 型号:GS3246
公司地址	山东省青岛市即墨海尔路97-2号
联系电话	0532-81725666 18353207077

产品详情

自行式剪（叉）型高空作业平台是最有用的一种高空作业设备，它不同于直臂型高空作业平台、曲臂型高空作业平台和移动式高空作业平台，十分具有竞争力，该系列已经有30多年的生产经验和应用技术，经久耐用

- 工作高度：11.50米

- 承载能力：318公斤

- 产品性能：

- 半高旋转门带折叠栏杆

- Smart Link™控制系统（操纵杆，双速提升&比例驱动，人性化控制系统）

- 带蓄电池电量显示器的平台控制

- 交流电线至平台

- 系索连接点

- 手动平台下降阀

- 平台和地面控制的紧急停止装置

- 后轮多盘刹车

- 前轮液压制动

- 刹车释放
- 旋出式组件托盘
- 深坑保护装置
- 倾斜感应器及声音警报
- 下降警报
- 电喇叭
- 计时器
- 重力传感系统

型号	GS-3246剪(叉)型高空作业平台
GS-3246剪(叉)型高空作业平台规格	
尺寸	公制
最大工作高度	11.5米
A最大平台高度（重力传感系统）	9.5米
B贮藏平台高度	1.29米
C 平台-外侧长度	2.26米
平台-延伸长度	3.18米
滑出式平台延长甲板	0.91米
D 平台宽度-外侧	1.15米
护栏高度	1.10米
平台周边挡板高度	0.15米
E高度-贮藏：	
折叠式护栏	2.39米
折叠护栏	1.80米
F长度-贮藏位置	2.41米
长度-延伸位置	3.33米

G 宽度	1.17米
H 轴距	1.85米
I 离地间隙-轴心	0.10米
J 深坑保护板放下	0.02米
GS-3246剪(叉)型高空作业平台性能	
作业平台最多可容纳人数	2人
承载能力	318公斤
驱动速度-贮藏位置	3.5公里/每小时
驱动速度-提升位置	0.8公里/每小时
转向半径-外侧	2.29米
上升/下降速度	57/35秒
控制	比例控制
驱动	双前轮
多盘刹车	双后轮
轮胎-实心无印痕	38 × 13 × 28厘米
GS-3246剪(叉)型高空作业平台动力	
动力源	24伏直流 (4个6伏225安时的电池)
液压系统容量	21升
GS-3246剪(叉)型高空作业平台噪音 & 震动等级	
声压等级 (地面)	<70分贝
声压等级 (平台)	<70分贝
震动	<2.5米/s ²
GS-3246剪(叉)型高空作业平台重量 (CE)	
重量	2812公斤