

?????	KW	100	135	180	195	235	260	305	320
	104Kcal/h	8.6	11.6	15.5	16.8	20.3	22.4	26.3	27.6

?????? PLC??????????????

?? 380V/3N?/50Hz

? ?? 5-6??????????????

? ?? 1?

? ???? Y????

???? 0-33-66-100% 0-25%-50%-75%-100%

????	KW	22.6	29.8	37.3	41	49.9	54.3	61.1	64.3
------	----	------	------	------	----	------	------	------	------

	????	A	39.3	51.9	64.9	71.3	86.8	94.5	106.3	111.9
?	??		???????????							
	??	M3/h	17.2	23.2	31	33.6	40.6	44.8	52.6	55.2
	????		DN65		DN80		DN100			
	???	Kpa	48	48	50	50	50	52	54	55
?	??		???????????							
	??	M3/h	21.5	29	38.7	41.9	50.5	55.9	65.6	68.8
	????		DN65		DN80		DN100			
	???	Kpa	46	46	47	47	48	49	51	53

?	??		R22							
?	???	kg	20	27	36	39	47	52	61	64
?	?	mm	2100	2360	2450	2860	2860	2860	2860	2860
?	?	mm	700	700	900	900	900	900	900	900
	?	mm	1410	1520	1580	1600	1720	1745	1745	1770
	????	kg	850	1050	1270	1340	1640	1680	1720	1750
	????	kg	900	1150	1420	1540	1890	1940	1990	2050

螺杆式水冷冷水机技术参数表（水冷冷水机组常温单机一）备注：

- 1.名义工况中参数如下：冷冻水进 / 出水温度12 / 7 ；冷却水进 / 出水温度30 / 35 。
- 2.温度条件：冷冻水出水温度范围5 ~ 15 ，冷却水进水温度范围19 ~ 33
- 3.蒸发器和冷凝器的水侧设计承受压力为1.0M P a。
- 4.名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018m² • /kW,冷凝器水侧污垢系数为0.044m² • /kW
；

