

熔坤租赁|吉尼剪（叉）型高空作业平台

产品名称	熔坤租赁 吉尼剪（叉）型高空作业平台
公司名称	山东熔坤工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:吉尼 型号:GS-1530
公司地址	山东省青岛市即墨海尔路97-2号
联系电话	0532-81725666 18353207077

产品详情

熔坤租赁-吉尼GS-1530剪(叉)型高空作业平台 基本参数

- 工作高度：6.4米
- 承载能力：272公斤
- 产品性能：
- 半高旋转门的可折叠护栏
- Smart Link™控制系统（操纵杆，双速提升&比例驱动，人性化控制系统）
- 带蓄电池电量显示器的平台控制
- 交流电线至平台
- 系索连接点
- 手动平台下降阀
- 平台和地面控制的紧急停止装置
- 后轮多盘刹车
- 前轮液压制动

- 旋出式组件托盘
- 深坑保护装置
- 倾斜感应器及声音警报
- 下降警报
- 计时器
- 重力传感系统

三、熔坤租赁-吉尼GS-1530剪(叉)型高空作业平台产品详细规格

型号	GS-1530剪(叉)型高空作业平台
GS-1530剪(叉)型高空作业平台规格	
尺寸	公制
最大工作高度	6.4米
A最大平台高度(重力传感系统)	4.4米
B贮藏平台高度	0.97米
C平台-外侧长度	1.63米
平台-延伸长度	2.54米
滑移式延伸平台	0.91米
D平台宽度-外侧	0.74米
护栏高度：	
固定栏杆	0.99米
折叠(CE)	1.10米
平台周边挡板高度	0.15米
E高度-贮藏：	
折叠式护栏	2.03米
折叠护栏	1.73米
F长度-贮藏	1.83米

长度-贮藏延伸	2.74米
G 宽度	0.81米
H 轴距	1.32米
I 离地间隙-轴心	0.06米
J 深坑保护板放下	0.02米
GS-1530剪(叉)型高空作业平台性能	
作业平台最多可容纳人数	2人
承载能力	272公斤
承载能力-延伸平台	113公斤
驱动速度-贮藏位置	4公里/每小时
驱动速度-提升位置	0.8公里/每小时
转向半径-外侧	1.55米
上升/下降速度	16/29秒
控制	比例控制
驱动	双前轮
多盘刹车	双后轮
轮胎-实心无印痕	30 × 11 × 20厘米
GS-1530剪(叉)型高空作业平台动力	
动力源	24伏直流 (4个6伏225安时的电池)
液压系统容量	14.2升
GS-1530剪(叉)型高空作业平台噪音 & 震动等级	
声压等级 (地面)	<70分贝
声压等级 (平台)	<70分贝
震动	<2.5米/s ²
GS-1530剪(叉)型高空作业平台重量 (CE)	
重量	1233公斤