



常规电压:380V50HZ 三相四线

可定做国外电压:220V 400V 460V 480V 600V ...等

打磨吸尘系列:可加防爆电机风机,防爆开关.

需要的客户需要联系说明. 价格另算.

HH????????(??),???????

??????,??????,????????,??????,??????,??????,?????,

????????????,????????????,??,??,??,??.

??2.5???? 3???????? ??????

???? 5?????????

HH????????(????????)(2.5-6????)

?????,????????????,?????.(??30%-40%)?????,?????.

?????????,??????,??????,????????,??????,????????????????????????????????????,????????.

?????????:201330397162.X ?????:201320493054.7

??	??	????	??	??	????	??
HH2500	15000?/?	(?*?.?) 2.8*0.8*2.65	?? 1.5KW*2	?? 14000m3/h*2	30?	?? 3?
2.5?						
HH3000	17000?/?	3.3*0.8*2.65	2.2KW*2	16000m3/h*2	36?	3?
3?						
HH4000	19000?/?	4.3*0.8*2.65	2.2KW*3	16000m3/h*3	48?	3?
4?						
HH5000	23000?/?	5.6*0.8*2.65	2.2KW*4	16000m3/h*4	63?	3?
5?						
HH6000	26000?/?	6.6*0.8*2.65	2.2KW*4	16000m3/h*4	78?	3?
6?						

环保吸尘设备节能优点:节能环保机械,具有新型的开关设计功能,用一个磨机的开关控制风机运作,磨机开,风机运作,磨机停,隔0-60S内,时间可调(10-20S最好选择),风机停,节约用电,工人工作自如,吸风效果好,

厂家建议打磨房主机加上围边板,吸尘效果更好:围边可用夹心板或者伸缩棚,或者厂家自己用料围边,安装方法多样,主要让空气更集中的向吸尘主机方向流动,粉尘更集中的流向吸尘主机.

伸缩棚围边的优点,可以用吊机或者机械自由送料,只需要将伸缩棚向一面收缩起来,就可以自由将大件的需要打磨的工件用吊机或者叉车等送料到打磨吸尘主机前的打磨区域,不受空间太大的约束,成本低.

用心诚心服务,请放心把工程交给我们.我们将全力做到最好.加油.

欢迎来厂看机试机.

联系龙小姐手机/微信13420896487 QQ1073879929 请加QQ空间有视频实例与图片参考.