

华东代理PERMATEX超铜垫片密封剂

产品名称	华东代理PERMATEX超铜垫片密封剂
公司名称	上海喆基贸易有限公司
价格	85.00/瓶
规格参数	品牌:PERMATEX 型号:81878 建议用途:帮浦罩框、机械工具、压缩机、齿轮箱、阀外壳、油盘、运输盘
公司地址	上海市宝山区长江南路668号A1212室
联系电话	021-51083601 13817912690

产品详情

太阳牌permatex超铜rtv硅制垫片胶81878/101br

permatex ultra copper rtv silicone gasket maker

可承受的最高间歇工作温度为371 ，其填充缝隙最大可达6mm,该产品具有超强的粘度，其防油能力是普通硅胶的3倍，其弹性是一般垫片的8倍。

oem specified. highest operating temperatures for 4-cylinder, turbocharged or high-performance engines. the most advanced, high temp rtv silicone gasket available. sensor-safe, low odor, noncorrosive. superior adhesion. three times more oil resistant than conventional silicones; eight times more flexible than cut gaskets. temperature range -75?f to 700?f (-59?c to 371?c) intermittent; resists auto and shop fluids and vibration.

太阳牌permatex超铜rtv硅制垫片胶81878/101br

permatex ultra copper rtv silicone gasket maker

可承受的最高间歇工作温度为371 ，其填充缝隙最大可达6mm,该产品具有超强的粘度，其防油能力是普通硅胶的3倍，其弹性是一般垫片的8倍。

oem specified. highest operating temperatures for 4-cylinder, turbocharged or high-performance engines. the most

advanced, high temp rtv silicone gasket available. sensor-safe, low odor, noncorrosive. superior adhesion. three times more oil resistant than conventional silicones; eight times more flexible than cut gaskets. temperature range -75?f to 700?f (-59?c to 371?c) intermittent; resists auto and shop fluids and vibration.

主要技术参数

型号	包装规格	颜色	填充 缝隙	典型应用	法兰类型	适用温度	比重	固化形态
81878/101br	3.oz.管装	金属 铜	6mm	耐高温防腐	刚性或柔性	-54 至316 间歇371	1.05	硅胶
85088	8.75oz.罐桶							
82751	300ml卡桶							