

供应松直流脉冲TIG焊机YC-400TX4 松下数字逆变氩弧焊机400A

产品名称	供应松直流脉冲TIG焊机YC-400TX4 松下数字逆变氩弧焊机400A
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:松下 型号:YC-400TX4HGE 输入电压:380V
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

产品详情

Panasonic松下数字逆变式直流脉冲氩弧焊机YC-400TX4HGE

主要特点

采用数字化，软开关逆变技术，大幅度提高了整机的性能和可靠性
焊接控制准确，起弧成功率高
较上一代IGBT同类产品体积更小，重量更轻
直观清晰的数字显示
具有所有焊接参数预置、存储、调用功能
具有检气功能，方便调节氩气流量
具有自锁、非自锁操作方式选择功能
具有过热、欠压自动保护功能
性能优异的手工焊功能，推力电流、引弧电流独立可调

产品应用

主要用于低碳钢、不锈钢、高强钢及铜等金属焊接
广泛应用于石油化工、压力容器、电力建设、不锈钢制品、自行车、钢木家俱等多种行业

数字显示，焊接电流可调精度 1A；

引弧电流可以单独调节，具有优异的引弧性能;

推力电流可任意调节;

氩弧焊有目锁/非目锁功能，具有高频(SIG)和接触(SI)两种引弧方式;

具有多种安全防护功能;

温度保护、过流保护、短路保护等;

焊机内关键部件采用“三防”设计。

额定规格

电源型号	YC-400T	
产品序列号	YC-400T	
额定输入电压	AC 三相	
额定输入容量	TIG	13.5 kVA
	焊条电弧焊	17.85 kVA
额定输入功率	TIG	12.8 kW
	焊条电弧焊	17 kW
功率因数	0.95	
额定空载电压	73 V	
输出电流范围	4 - 400 A	
焊条电弧焊	输出电压范围	
	20.8 - 36 V	
额定负载持续率	60%	
控制方式	数字IGBT	
脉冲频率调整范围	0.1 - 500	
绝缘等级	130 (F)	
防护等级	IP23	
外形尺寸(W × D × H)	340*558*	
重量	44 kg	