

厂家CTB, S,N湿式磁选机

产品名称	厂家CTB, S,N湿式磁选机
公司名称	东阳市天力磁电有限公司
价格	80000.00/套
规格参数	品牌:天力磁电 型号:CTB(S,N) 场强:根据矿物定
公司地址	浙江省东阳市经济开发区书院路11路
联系电话	0579-86816586 13586958521

产品详情

产品简介：

显著，运转可靠，S系列永磁筒式磁选机在湿法选矿行业深受欢迎，提高矿石品位效果

适用范围：

的精矿质量和选矿回收率。适用于选矿厂磨选流程中阶段选别作业，可以得到较高的选别区。TN系列单滚筒磁选机。适用于细粒强磁性矿石的粗选和扫选作业，矿浆经过较长砂矿，同时适用于顺流或磁选重介质。用于粗颗粒矿砂的预选，如河砂、海砂等粗颗粒级别的

产品优点：

- 1.磁系材料采用高剩磁高矫顽力磁性材料制造，具有非常好的抗退磁能力，八年退磁不超过5%。
- 2.磁系采用可靠的固定方案，确保磁组永不脱落和损坏，无故障运行。
- 3.槽体两侧有排淤装置，方便清理槽体内的淤积。
- 4.鸭嘴型冲水管，对水质的适应性强，水压大，有效省水50%。
- 5.筒体保护有包胶保护、高效不锈钢保护、耐磨陶瓷保护、超高分子耐磨材料保护四种方式供客户选择

技术参数：

型号 规格	规格	转速 (r/min)	筒表磁感应强度 (GS)	处理能力	外形尺寸 (mm)	电机功率 (kw)

	筒径(mm)	筒长(mm)			t/h	m ³ /h	L × W × H	
CTB(S,N)-712	750	1200	35	按照矿物性质 确定磁感应强度	10-15	30-80	2330 × 1770 × 1280	3.0
CTB(S,N)-718	750	1800	35		20-35	50-120	2930 × 1770 × 1280	3.0
CTB(S,N)-918	900	1800	28		25-40	80-150	3095 × 1769 × 1465	4.0
CTB(S,N)-924	900	2400	28		40-55	120-190	3695 × 1769 × 1465	4.0
CTB(S,N)-1015	1050	1500	21		38-50	110-180	2815 × 1999 × 1565	5.5
CTB(S,N)-1018	1050	1800	21		45-60	130-200	3115 × 1999 × 1565	5.5
CTB(S,N)-1021	1050	2100	21		52-70	150-240	3415 × 1999 × 1565	5.5
CTB(S,N)-1024	1050	2400	21		60-80	160-280	3715 × 1999 × 1565	5.5
CTB(S,N)-1027	1050	2700	21		70-90	180-320	4015 × 1999 × 1565	7.5
CTB(S,N)-1030	1050	3000	21		80-120	240-400	4315 × 1999 × 1565	7.5
CTB(S,N)-1218	1200	1800	19		60-75	160-260	3150 × 2300 × 1920	7.5
CTB(S,N)-1224	1200	2400	19		80-110	240-380	3750 × 2300 × 1920	7.5

CTB(S,N)-1230	1200	3000	19
CTB(S,N)-1245	1200	4500	19
CTB(S,N)-1545	1500	4500	16

		0	
100-140	260-460	4350 × 2300 × 192 0	7.5
140-190	380-660	5950 × 2300 × 192 0	11.0
160-220	400-690	6050 × 2700 × 230 0	15.0