气动阀门、气动调节阀、自贡阀门

产品名称	气动阀门、气动调节阀、自贡阀门
公司名称	自贡东能电站阀门有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:东能 型号:T641H
公司地址	四川省自贡市大安区站台路186号
联系电话	0813-5105008 13890020113

产品详情

产品概述： 自贡东能电站阀门有限公司系专业的电厂调节阀、减压阀、减温减压装置、堵阀制造厂家销售电话 0813-5105008

pt电子式电动单座调节阀,由直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。电动执行机构为电子式一体化结构，内有伺服放大器,输入控制信号及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比dkz型有明显提高。 单座阀适用于对泄露量求严格、阀前后压差低及有一定粘度的场合。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。

主要技术参数和性能指标。调节机构主要技术参数

公称通径mm	g3/4 ”	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
阀座通径mm	4 5 6 7 8 10 12 15	20 26	32	40	50				66	80	100 125
直线型									69	110	275

额定流量系数kv		0.12	0.20	0.32	0.5	0.8	1.8	2.8	4.4	6.9	11	17.6	27.5	44			176		
	等百分比						1.6	2.5	4	6.3	10	16	25	40	63	100	160		250

公称压力(mpa)	0.6,1.6，2.5，4.0，6.4
行程(mm)	10　16　25　40　60　100
流量特性	直线　直线，等百分比，快开
工作温度°C	-40～230°C(常温型)，散热片式230～450°C(中温型)，特殊订货-100～600°C
法兰尺寸	符合jb78-59、jb79-59标准，可按jb/79.1-94、jb/79.2-94、ansi、jis、din 等标准订货生产
阀体材质	wcb(zg230-450)、zg1cr18ni9ti、zg0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m
阀芯材质	1cr18ni9，ss304，0cr18ni12mo2ti，ss316，zg1cr18ni9ti
阀体型式	直通单座铸造球型阀
上阀盖型式	普通式（常温），热片式（中温），长颈式（低温）

配用电动执行机构型号	psl	psl-201	psl-202	psl-204	psl-208	psl-312
	361l	361lsa-08 361lxa-08	361lsa-20	361lsb-30	361lsb-50	361lsc-6
	防爆型	361lxa-20		361lxb-30	361lxb-50	

注：1.可为用户提供ansi、jpi、jpi等国处法兰标准的产品，其法兰距按用户需要确定。
2.工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决

性能

1、执行机构主要技术参数

型号	额定输出力n	速度mm/s	技术参数

psl	361l	psl	361l	psl	361l	psl	361l
201	361lsa-08 361lxa-08	1000	800 800	0.25	4.2 4.2	电源：ac220v 50hz 输入信号：dc4-20ma dc1-5v (信号线用屏蔽线) 输出信号：dc4～20ma 防护等级：ip67 带手轮	电源：ac220v 50hz 输入信号：dc4-20ma dc1-5v (信号线用屏蔽线) 输出信号：dc4～20ma 防护等级：相当ip55 隔爆标志：exd ii bt4 带手柄
202	361lsa-20 361lxa-20	2000	2000 2000	0.50	2.1 2.1		
204	361lsb-30 361lxb-30	4500	3000 3000	0.50	3.5 3.5		
208	361lsb-50 361lxb-50	8000	5000 5000	1.00	1.7 1.7		
312	361lsc-65	12000	6500	0.60	2.8		
325	361lsc-99	25000	10000	1.0	2.0		

2、性能指标

项目			指标值
基本误差%			配3610l±2.5；带定位器±1.0
回差%			配361l ±2.0；配psl±1.0
死区%			1.0
始终点偏差%	电开	始点	±2.5
		终点	±2.5
	电关	始点	±2.5
		终点	±2.5