

140-6振动电机

产品名称	140-6振动电机
公司名称	新乡市恒安振动电机有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:恒安振动 型号:XVM 140-6
公司地址	新乡市高湾工业园区68号
联系电话	0373-2693853 18625954657

产品详情

XVM

140-6振动电机是享誉世界的三个专业单位在中国携手合作创建恒安振动电机有限公司生产的成果。XVM 140-6振动电机产品是集中外专家智慧于一体，运用世界先进技术，凭其在振动电机原理及应用方面所累积的丰富经验精心设计制造的产品。XVM140-6振动电机质量好寿命长 先进的设计技术、所有参数的计算及其优化设计均由计算机工作站全面完成。精密的制造过程、严格的质量管理体系，保证了振动电机工作状态下各部件受力在最小的范围内。振动电机所有关键尺寸均使用高精度数控设备加工，是XVM振动电机安全可靠运行的基础，使得XVM振动电机具有特长使用寿命。

XVM 140-6振动电机起动力矩大 特殊的电磁设计，配置振动电机需要的特制定、转子，先进精确的机械结构，是产生最大起动力矩的保证，启动时可快速达到额定的运转速度。XVM

140-6振动电机使用安全可靠 XVM振动电机的结构设计先进，所用的轴承均为重载型特制轴承，足以承受和传递径向激振力及轴向负荷。电磁参数配置更加合理，可为用户提供绝缘等级为B、F级，防护等级IP54、IP55等各种品质优良的振动电机。正确配置在各类振动机械设备上的XVM振动电机，在额定作业时其电磁及轴承部位产生的温度能得到有效控制，实现振动设备连续可靠运行的作业要求。

可调性激振力

电机的激振力及工作力矩可以非常容易的从零至最大作无级调节，由此而产生合乎需要的激振力。XVM振动电机各种使用场所 电机的设计可随需要做适当的调整，适用范围更加广泛。XVM振动电机的设计可适用于各种标准电压及频率的三相交流电源，如适用于中国、欧洲的220/380V、50HZ电压等级；美国的230/460V、60HZ电压等级；日本的220V、50/60HZ电压等级等，能应用于世界各地。还可适用各种电气制动方式，如能耗制动、反接制动等。 型号 振次r.p.m 最大激振力 功率 电流 功率因数 效率 起动电流倍数 重量 图号 外型及安装尺寸 (mm) 紧固螺栓 A B C D E F G H J K M [N] [kw] [kg] xvm0.7-2 2870 1460 980 740 700 0.15 0.38 0.86 70 3.8 12 A 240 92 90 130 120 160 11 70 160 22 40 M10 xvm1.5-2 1500 0.15 0.38 0.86 70 3.8 16 A 240 92 90 130 120 160 11 70 160 22 40 M10 xvm2.5-2 2500 0.25 0.58 0.86 76 4.6 20 A 310 143 100 140 130 170 13 80 180 26 45 M12 xvm 5-2 5000 0.40 1.01 0.83 72 4.8 32 A 342 173 120 150 160 200 18 100 240 36 54 M16 xvm 8-2 8000 0.75 1.76 0.88 74 6.3 48 B 390 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 M16 xvm 16-2 16000 1.10 2.80 0.86 70 6.1 76 B 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 M18 xvm 25-2 25000 1.80 4.30 0.90 71 5.6 110 B 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 M20 xvm 32-2 32000 2.20 5.10 0.90 73 6.3 168 B 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 M30 xvm 50-2 50000 3.50 8.18 0.89 73 7.9 216 B 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 M33 xvm 1.2-4 1200 0.07 0.30 0.61 60 3.0 16 A 240 92 90 130 120 160 11 70 160 22 40 M10

xvm 2.5-4 2500 0.10 0.32 0.69 66 4.6 24 A 310 143 100 140 130 170 13 80 180 26 45 M12 xvm 5-4 5000 0.20 0.65 0.67 70 5.4 42 A 378 173 120 150 160 200 18 100 240 36 54 M16 xvm 8-4 8000 0.40 1.14 0.72 73 6.2 58 B 410 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 M16 xvm 16-4 16000 0.75 2.08 0.74 74 6.6 82 B 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 M18 xvm 32-4 32000 2.00 4.73 0.84 77 6.1 142 B 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 M20 xvm 50-4 5000 2.50 6.25 0.83 73 6.1 180 B 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 M30 xvm 75-4 75000 4.00 10.14 0.82 74 6.6 245 B 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 M33 xvm 100-4 100000 6.50 16.88 0.82 71 7.6 465 C 860 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 M33 xvm 120-4 120000 8.00 19.40 0.83 76 7.5 508 C 890 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 M33 xvm 140-4 140000 10.00 24.16 0.82 75 7.1 566 D 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 M36 xvm 160-4 160000 10.00 24.16 0.82 75 7.1 619 D 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 M36 xvm 2.5-6 2500 0.20 0.70 0.60 71 4.3 42 A 378 173 120 150 160 200 18 100 240 36 54 M16 xvm 5-6 5000 0.40 1.23 0.67 74 4.1 58 B 438 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 M16 xvm 10-6 10000 0.75 2.18 0.67 78 5.8 82 B 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 M18 xvm 16-6 16000 1.10 3.03 0.71 78 5.6 102 B 540 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 M18 xvm 20-6 20000 1.50 4.10 0.71 81 6.6 130 B 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 M20 xvm 30-6 30000 2.20 6.10 0.69 80 6.1 180 B 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 M30 xvm 40-6 40000 3.00 7.40 0.73 84 5.9 235 B 660 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 M30 xvm 50-6 50000 3.70 9.60 0.71 83 6.3 290 B 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 M33 xvm 75-6 7500 5.50 12.60 0.82 81 8.0 380 B 730 420 248 440 370 520 38 240 490 35 120 M36 xvm 100-6 100000 7.50 17.93 0.79 81 7.7 510 C 860 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 M33 xvm 120-6 120000 9.50 21.70 0.81 83 6.8 590 D 890 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 M36 xvm 140-6 140000 9.50 21.70 0.81 83 6.8 625 D 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 M36 xvm 160-6 160000 12.00 27.37 0.82 81 6.4 695 D 980 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 M36 xvm 180-6 180000 14.00 31.87 0.83 81 6.5 780 D 1050 510 120 520 531 610 45 270 560 38 125 M42 xvm 5-8 5000 0.40 1.62 0.57 68 3.2 82 B 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 M18 xvm 10-8 10000 0.75 2.90 0.57 72 4.1 131 B 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 M20 xvm 16-8 16000 1.50 4.02 0.70 80 4.6 149 B 600 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 M20 xvm 20-8 20000 2.20 5.93 0.69 80 4.7 185 B 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 M30 xvm 30-8 30000 3.00 8.10 0.69 82 5.6 292 B 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 M33 xvm 50-8 50000 4.00 10.60 0.69 82 6.0 380 B 730 420 248 440 370 520 38 240 490 35 120 M36 xvm 75-8 75000 6.50 17.10 0.68 81 5.6 510 C 860 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 M33 xvm 100-8 100000 8.50 21.80 0.73 81 5.4 625 D 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 M36

新乡市恒安振动电机有限公司是集科研、生产、销售、服务于一体的专业振动电机生产企业，主要产品：HAN系列振动电机、HAN-A系列振动电机、YZO系列振动电机、JZO系列振动电机、YZO型振动电机、YZU系列振动电机、XVM系列振动电机、XVML系列立式振动电机、侧板振动电机等系列产品！恒安振动以质量求生存，把用户当上帝，每一道工序有质量检验负责人，每个成品有质量检验负责人。可靠质量让客户放心！完善的售后服务让客户省心！用高质量的产品占领市场，用服务保住市场。联系电:0373-2693853手机:18625954657 QQ:511529211 邮箱：henanvibrate@163.com 网站推荐：http://www.0373xxgl.com http://www.xczfjx.com