

有机玻璃UW型液位传感器

产品名称	有机玻璃UW型液位传感器
公司名称	江苏精籁电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:精籁 型号:有机玻璃UW型液位传感器
公司地址	盐城市大丰区五一路1号高新技术开发区
联系电话	0515-69695631 13851010828

产品详情

产品概述 液体箱在加药.染料.等固体.粉末时.装置溶解箱和储液箱一般都安装搅拌机，同时又需要对进水阀和计量泵进行控制，使用侧装式的磁翻板液位计是最好的选择。但是磁翻板液位计复杂的工艺和昂贵的价格，又使许多用户望而却步。而一旦使用，一段时间后磁翻浮子和磁翻板退磁，使磁翻板出现花板，同时使控制出现误差。由于浮筒是不透明结构，内部污染和结垢，使浮子被卡住特别是PAM药剂。用户不能及时发现问题进行清洗维护。这种液位计价格低廉，液位直观，可外接干簧开关输出无源开关信号，也可输出4 - 20mA连续信号。液位计通体透明、美观大方。上有清洗封盖、下有放空封盖和透明连接法兰、透明液位标尺、红色磁浮筒、可移动干簧开关、开关导杆等组成。适用范围 本液位计适用于小型常压容器进行液位显示和水泵控制、进水电磁阀、进水电磁阀控制。特别适用于加药装置计量箱、溶药箱、储药箱，本液位计还适用于自动加氨装置，自动加磷酸盐装置，自动加联氨装置，自动加PAC装置，自动加PAM装置，自动加酸装置，自动加碱装置。产品特点 价格低廉，耐酸耐碱，液位就地直读显示，通过内部的磁浮筒，控制外部的干簧开关，发出信号，干簧开关安装在液位计侧旁的导杆上，密封在有机玻璃体内，不接触任何介质，上下任意移动，调整液位控制点极为方便。

安装方式 侧旁安装，法兰、活接任选连接 法兰: DN20 - - - - -10kg/cm2标准法兰
(可连接不锈钢，A3钢衬胶，ABS，PVC，UPVC) 活接:
DN25 - - - - -PVC活接特殊要求.面议.来图定做.

规格	中心距尺寸	总长
RYK-03	300mm	460mm
RYK-04	400mm	560mm
RYK-05	500mm	660mm
RYK-06	600mm	760mm
RYK-07	700mm	860mm
RYK-08	800mm	960mm

RYK-09	900mm	1060mm
RYK-10	1000mm	1160mm
RYK-11	1100mm	1260mm
RYK-12	1200mm	1360mm
RYK-13	1300mm	1460mm
RYK-14	1400mm	1560mm
RYK-15	1500mm	1660mm