

熔坤租赁-吉尼曲臂型高空作业

产品名称	熔坤租赁-吉尼曲臂型高空作业
公司名称	山东熔坤工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:吉尼 型号:Z45/25
公司地址	山东省青岛市即墨海尔路97-2号
联系电话	0532-81725666 18353207077

产品详情

熔坤租赁-吉尼Z™-45/25 & Z™-45/25J DC & Bi-Energy自行式曲臂型高空作业平台基本参数

工作高度：46 英尺 5 英寸（14.13米）

水平延伸：22 英尺 8 英寸（6.91米）

承载能力: 500 磅（226公斤）

高效的电动和双能源电源可全天使用，提高大型施工的工作效率 扩展的延伸，带短臂的型号和多种杰出的操作性能，Z-45/25 直流/双能源能处理最具挑战性的更高处工作。吉尼革新的双能源系统结合了安静，无排放物和有效操作带有多功能柴油发电机供以动力的48伏直流机器，使高空作业车最适合在室内和室外应用。快速且易操作 Z-45/25的增强设计能帮助您快速且方便的做您想要做的事情。新设的6英尺(1.83米)转向内径提供了超级可操作性。亦有带6英尺(1.83米)短臂且能提供139度运作范围的Z-45/25J型号供垂询。卓越的速度和爬坡能力
两轮驱动型号是同类高空作业车中最快速的。每小时行驶3英里(4.8公里/小时)，有30%爬坡能力。双平行四边形提升机构 先进的设计允许在一个垂直面上升或下降，无需缩回或伸直臂。带液压旋转的大工作台 标准6英尺(1.83米)钢制品工作台有最大500磅(227公斤)的承载力。30 x 72 英寸(76厘米 x 1.83米)的尺寸有足够的空间容纳两个工作人员以及他们的工具。Z-45/25型号的工作台有180度的液压旋转，Z-45/25J型号有160度的液压旋转。工作台亦包含自动调平功能，带有手动液压控制系统和一个交流电插座。地面控制 位于显著的位置且简单易懂的控制，包括辅助动力，开关，紧急停机，计时表和其他高空作业车的功能。易被看到的安全标记 所有指导和安全标记简单直接了当并且贴在易被看到的醒目位置。方向行驶确认系统 能通知操作者当行驶和转向与操作手柄反方向运作 标准特性

超过51英尺8英寸(15.92米)的工作高度

- 超过25英尺1英寸 (7.65米) 的水平延伸
- 向上和跨越间隙超过22英尺1英寸 (6.73米)
- 500磅 (227公斤) 承载能力
- 全比例控制
- Z-45/25型号180度液压旋转
- Z-45/25J型号160度液压旋转
- 24伏 直流辅助动力设备
- 反向行驶确认系统
- Z-45/25J型号后端爬上工作台
- 连接平台的AC电缆
- 倾斜警报器
- 喇叭
- 计时表

选购件及附件

- 警报组件
- 工作台转门
- 气管连接到平台
- 工作台栏杆防护装置
- 平台工作灯
- 工作台控制箱罩
- 工业用泡沫轮胎或工业用无痕轮胎

熔坤租赁-吉尼Z™-45/25 & Z™-45/25J DC & Bi-Energy自行式曲臂型高空作业平台产品详细规格

型号	Z-45/25DC & BI自行式曲臂型高空作业平台两轮驱动	Z-45/25JDC & BI自行式曲臂型高空作业平台四轮驱动
Z™-45/25 & Z™-45/25J DC & Bi-Energy自行式曲臂型高空作业平台规格		

尺寸	公制	公制
最大工作高度	15.87米	15.94米
最大平台高度	13.87米	13.94米
最大水平延伸	7.62米	7.65米
最大跨越净空	7.04米	7.04米
A平台长度	0.76米	0.76米
B平台宽度	1.83米	1.83米
C贮藏高度	2.00米	2.00米
D贮藏长度	5.56米	6.83米
E宽度	1.79米	1.79米
F轴距	2.03米	2.03米
G离地间隙-轴心	0.24米	0.24米

ZTM-45/25 & ZTM-45/25J DC & Bi-Energy自行式曲臂型高空作业平台性能

作业平台最多可容纳人数	1-2人	1-2人
承载能力	227公斤	227公斤
平台旋转	180 °	160 °
短臂垂直旋转	----	135 °
旋转转台	355 ° 非连续	355 ° 非连续
驱动速度-贮藏位置	4.8公里/每小时	4.8公里/每小时
驱动速度-上升	1.0公里/每小时	1.0公里/每小时
转向半径-内侧	1.83米	1.83米
转向半径-外侧	4.27米	4.27米
控制	24伏直流比例控制	24伏直流比例控制
轮胎	23 × 37厘米	23 × 37厘米

ZTM-45/25 & ZTM-45/25J DC & Bi-Energy自行式曲臂型高空作业平台动力

动力源-直流	48伏直流（8个6伏电池，350安时流	48伏直流（8个6伏电池，350安时
--------	---------------------	--------------------

	量)	流量)
动力源-双能源	48伏直流 (8个6伏电池, 350安时流量) Kubota 13.3马力 (9.9千瓦) 柴油机驱动交流发电机	48伏直流 (8个6伏电池, 350安时流量) Kubota 13.3马力 (9.9千瓦) 柴油机驱动交流发电机
辅助动力单元	24伏直流	24伏直流
液压箱容量	30.3升	30.3升
燃油箱容量	34.1升	34.1升
Z™-45/25 & Z™-45/25J DC & Bi-Energy自行式曲臂型高空作业平台噪音 & 震动等级		
声压等级 (地面)	70分贝 (DC) 78分贝 (BI)	70分贝 (DC) 78分贝 (BI)
声压等级 (平台)	70分贝 (DC) 78分贝 (BI)	70分贝 (DC) 78分贝 (BI)
振动	<2.5米/s ²	<2.5米/s ²
Z™-45/25 & Z™-45/25J DC & Bi-Energy自行式曲臂型高空作业平台重量		
直流电型号	6963公斤	7394公斤
双能源	7190公斤	7620公斤