

## SVA, DN15-40, PS52丹佛斯截止阀

产品名称	SVA, DN15-40, PS52丹佛斯截止阀
公司名称	广州思卓贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌: Danfoss丹佛斯 型号: SVA15-40 连接方式: 焊接
公司地址	广州市白云区机场路585号315室
联系电话	020-36218410 13312878010

## 产品详情

SVA, DN15-40, PS52丹佛斯截止阀的特点：

适用于各种不可燃制冷剂（包括氨）及无腐蚀性气体  
/液体介质，适合二氧化碳系统。可以用于化工和石油化工方面

模块概念：

配备 SVL系列通用阀座，可随意更换 SVL管路元件平台的各类功能模块

分为角型和直通型两种，包括标准版及便于保温的长颈版（DN 15至 DN 40）

双向流功能设计

阀座和阀帽材料为符合 PED压力设备指令和其他国际标准要求的低温钢

配备不锈钢螺钉

最大工作压力：52 bar g (754 psi g)

温度范围：-60 /+150 （-76 /+302 ）

认证种类：DNV、CRN、BV 等

SVA, DN15-40, PS52丹佛斯截止阀的技术参数：

提供以下连接：

对接焊 DIN (EN 10220)

对接焊 ANSI (B 36.10 壁厚等级 Sch 80) , DN 6 - 40 ( - 1 in.)

对接焊 ANSI (B 36.10 壁厚等级 Sch 40) , DN 50 – 200 ( 2 - 8 in. )

承插焊 (ANSI B 16.11) , DN 15 - DN 50 ( - 2 in.)

管外螺纹 G in. - G 7/8 in. (ISO 228/1)

FPT 螺纹 , NPT(ANSI/ASME B 1.20.1) , DN 15 - 32 ( - 1 in.)