

# BYK-163

产品名称	BYK-163
公司名称	东莞市恒丰新材料有限公司
价格	145.00/公斤
规格参数	品牌:德国毕克 型号:BYK-163 规格:25公斤
公司地址	广东省东莞市镇美东进路
联系电话	0549-5268210 15680264120

## 产品详情

提供原装BYK-163供应商，联系人：杨先生，电话:136 8688 6091

产品特点：

BYK-163防止reflocculation的色素，通过空间位阻，因此稳定的颜色强度和色调。改善颜料润湿性，减少所需的时间粉磨工艺，提高光泽度和平整。粘度降低，触变性是可以避免的。添加剂收费同样的颜料，因此，防止可能的合作絮凝不同的颜料。由于其超高分子量和树脂状结构，不会影响涂料粘合剂的耐久性。**BYK-163**成功地用于许多应用。然而，新的事态发展，我们建议使用**BYK-2163**其中有相同的技术数据。另一种方法是**BYK-2164**具有较高的固体含量和芳香无溶剂。

BYK-163：

润湿分散剂BYK-163，用于溶剂型涂料、印刷油墨和颜料浓缩浆。BYK-163助剂可稳定各类颜料。BYK-163助剂用于醛基树脂和丙烯酸树脂为研磨树脂的溶剂型通用颜料浓缩浆时，有广泛的相容性。

推荐/用于:建筑涂料、汽车修补漆、卷材涂料、工业涂料、汽车生产线用漆（OEM）、木器和家具涂料、颜料浓缩浆、印刷油墨。

为获得最佳性能，湿润分散剂应加入到研磨料中。树脂与溶剂应预混合，然后在搅拌下将助剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂投入后再加入。为了补救生产中出现问题的漆料，BYK-163最适宜作后添加

之用并在高剪切力下缓慢加入。

该助剂在贮存和运输时，温度低于0 ° C时，可能发生分层和浑浊。使用前该助剂需加热至20 ° C并充分混合。

化学组成： 含颜料亲和基团的高分子量嵌段共聚物溶液

溶剂： 二甲苯/醋酸丁酯/丙二醇甲醚醋酸酯3/1/1

胺值mg KOH/g： 10.0

密度20 ° C g/ml： 0.99

不挥发性%： 45.0

闪点 ° C： 28.0

推荐用量%助剂用量（ 无机颜料： 15-20  
购入形式）基于：

二氧化钛： 4-5

有机颜料： 30-60

碳黑： 80-100

包装： 25公斤/桶