

门板橱柜覆膜机、软包吸塑机 平贴三维板吸塑机

产品名称	门板橱柜覆膜机、软包吸塑机 平贴三维板吸塑机
公司名称	济南维利达机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	有效台面:1300*2500 加工深度:100mm
公司地址	济南市市中区英雄山路73-6号
联系电话	0531-67818530 13869114955

产品详情

门板吸塑机,橱柜门板真空覆膜机,门板软包机,PVC门板真空覆膜机,皮革软包机。

产品介绍：

该设备是木业家具制造、装饰装潢行业中进行各种人造板、防盗门、及各种成型工件表面覆膜的必备设备。该机适用于木质家具制造、室内装饰线条、花纹、浮雕造型的板件表面进行覆膜。具有仿真性好、立体效果逼真。本机为多种功能，还适用于曲面实木皮贴面,用PVC工艺技术生产的产品色彩鲜艳，加工出来的产品实质感好。可根据客户要求进行非标机型的加工定做。

加工范围：

使用PVC贴覆板式家具、移门、背景墙，床头柜，橱柜、工艺门、防盗门、模压门、板式门套、装饰墙裙板等。

使用基材范围：中、高密度纤维板，胶合板，实木板，金属板，石膏板，菱镁板等。

性能特点：

- 1、运用数字显示自动控制技术，简易人机界面控制，操作简便，自动化程度高。
- 2、高质量真空泵，真空控制气压，使用电接真空表，自动控制真空气压。采用真空技术双走气道，走气性能稳定，工件成品率高。
- 3、工作台采用框式钢架结构，有效提高真空度，经久耐用。交换式工作台可进行一箱多件贴面，实现一机多用。机身工作台面采用高强度钢板，在高温运行时不会变形，持久耐用。
- 4、配备温控仪，设定调整温度更方便。加热箱采用远红外灯管节能恒温加热系统加热，节约能源，省时

省电，升温迅速。加热均匀，从而减少产品的变形、起皱、脱胶等现象，使产品表面的粘合力更牢固，表面光滑平坦、结构合理。

5、电控系统关键部件采用耐高温及高绝缘材料配置，运行安全可靠。

本机是做免漆门覆膜，橱柜门板PVC覆膜，移门覆膜、软包，装饰墙软包，皮革软包等工艺的理想设备。