

石灰投加系统

产品名称	石灰投加系统
公司名称	济南华辉伟业环境科技有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	品牌:HHST-3 型号:华辉
公司地址	山东省济南市天桥区济洛路79号1号楼2-402
联系电话	18615250686 13280017680

产品详情

石灰的基本性质 石灰在自来水处理中的应用 提高源水PH 提高水处理中的混凝效果。提高出厂水稳定性，减少管网黄水现象。石灰在污水处理中的应用 污水处理剂，中和PH值，延长管网的使用。酸水处理剂，能有效的去除磷酸根、硫酸根及氟离子等阴离子。

石灰投加系统简介 Ca(OH)₂由汽车槽车运至现场，经压缩空气送至Ca(OH)₂粉料仓。Ca(OH)₂粉经过料仓下部精确输送机送入溶解罐，溶解好的石灰乳液通过计量泵输送到源水混合点进行投加，投加量根据PH值反馈，闭合控制。

石灰粉末采用槽罐车散装，通过离地面1米处管径为DN100的料仓进料口输送到仓内储存，配备气卸散装水泥运输车卸料管快速接头。石灰粉末通过精确计量给料机后输送到溶解池中，溶解水同时以一定比例注水，配置所需浓度石灰乳液（浓度可以按照需要调节），石灰乳液通过隔膜泵输送到投加点。整套系统采用PLC自动控制，现场控制柜可通过显示屏显示、设置、修改。系统说明

工程图片 粉料投加系统配置及规格：序号

项呼 DHTJ- DHTJ- DHTJ- DHTJ- DHTJ- DHTJ- 1粉仓规格 1800×2250H 2200×3000H 2400×3750H 2500×4500H 2800×5250H 3000×6000H 粉仓容积 5 m³ 10 m³ 15 m³ 20 m³ 30 m³ 40 m³ 旋阻式料位计 RZ-30/2 RZ-30/2 RZ-30/2 RZ-30/3 RZ-30/3 RZ-30/3 收尘器 600×750 600×750 800×1200 1000×1200 1000×1200 1000×1200 2 振动电机 ZW-0.6-2 ZW-0.6-2 JZ0-1.5-2 JZ0-1.5-2 JZ0-1.5-2 JZ0-1.5-2 3 卸灰阀 YCD-HG2 YCD-HG2 YCD-HG2 YCD-HG6 YCD-HG6 YCD-HG6 4 输送机 DN125 DN125 DN125 DN150 DN150 DN150 5 溶解箱 1200 1200 1500 1500 2000 2400 搅拌机 BLD1-17-1.5 BLD1-17-1.5 BLD2-17-2.2 BLD2-17-2.2 BLD2-17-3.0 BLD2-17-4.0 6 投加泵 ZJ-40/2 ZJ-40/2 ZJ-40/2 ZJ-40/2 ZJ-40/2 ZJ-40/2 7 电动阀 规格 KD-25 KD-32 KD-40 KD-40 KD-50 KD-65 数量 5 5 5 5 5 8 控制系统 1 1 1 1 1 注：投加泵为渣浆泵、螺杆泵、自吸泵或计量泵，流量可根据用户方确定(表中参数只作参考)。