

机械手专用缓冲气缸FND2H20-70

产品名称	机械手专用缓冲气缸FND2H20-70
公司名称	深圳福诺德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FND 型号:2H20-70
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道五联百合盛世1栋1单元13E
联系电话	0755-84830058 13714241770

产品详情

机械手气缸中的缓冲气缸具备的特点：

1.本缓冲气缸轴封(密封圈)设计可承受瞬间25kg/cm²内压力；2.轴杆与活塞一体成型，同心度佳；3.密封件选配可于高速下使用(1米/秒)以内；4.轴杆两端可选配缓冲罩或加工外螺纹(dkd系列)。

机械手气缸中的缓冲气缸的活塞直径和工作压力的参数：

活塞直径 mm	活塞杆直径 mm	工作压力									
		0.6		0.7		0.8		0.9		1	
		出力	回力	出力	回力	出力	回力	出力	回力	出力	回力
20	8	188.4	158.3	219.8	184.6	251.2	211.0	282.6	237.4	314.0	263.8

20	16.7	18	18	m20 × 2 1.5	210	78	164.6	12	8.5	16	26	8	pt1/8
----	------	----	----	----------------	-----	----	-------	----	-----	----	----	---	-------

气压缸的选定：1.现场供给压力源；2.作动形式：单动、双动；3.固定形式；4.气压缸出力、缸径、行程、速度；5.是否需要缓冲或感应；6使用场所的环境状态，如温度、灰尘、腐蚀性、是否会震动；7.使用场所的空间限制；8.空气消耗量、空气流量；9.包装方式、材质。