

上海沪润阀门生产直销700X型水泵控制阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 上海沪润阀门生产直销700X型水泵控制阀 |
| 公司名称 | 上海沪润阀门有限公司 |
| 价格 | 3000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海沪润 型号:700X |
| 公司地址 | 上海市宝山区沪汰路5788号 |
| 联系电话 | 021-66020853 13788930664 |

产品详情

上海沪润阀门有限公司具有领先水平的高、中低压阀门的研发、制造加工、销售、售后服务为一体的高科技创新型公司，以超前的眼光及经营理念，将产品设计与企业文化融合一体，在细节上不断努力，追求产品“设计新颖、工艺精湛、实用永久”为主题，形成产品的固有特色，在阀门行业中成为一道独特的风景。

【产品用途】

700X型PN10~PN25水泵控制阀安装于水泵出水口处，在水泵停止运转前，先行关闭主要阀到90%左右，当水泵停止运转时，再次关闭剩余的10%，可有效地保护水泵，防止水锤、水击声以及水泵倒转。

【产品特点】

- 1、水泵控制阀呈流线型设计，通过电磁阀的导控实现准确的启闭，使用安全可靠，有效地防止水锤河水击声
- 2、防止泵出的水回流，有效地保护水泵，免受回流的冲击而产生反转
- 3、使用寿命长，安装、维修方便
- 4、适用于工矿、企业、高层建筑中由水泵直接供水及生活用水管网系统

【性能参数】

| | | | |
|----|----------|----------|----------|
| 型号 | H741X-10 | H741X-16 | H741X-25 |
| | | | |

| | | | | |
|------------|-------|--------|-----|-----|
| 工作压力 (MPa) | | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 适用温度 () | | 0 ~ 80 | | |
| 适用介质 | | 水 | | |
| 材料 | 阀体、阀盖 | 铸铁 | | |
| | 阀杆 | 铬不锈钢 | | |
| | 阀座、阀盘 | 青铜 | | |
| | 膜片 | 丁晴橡胶 | | |

主要外形和连接尺寸

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN | 80 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
| H1 | 160 | 180 | 200 | 270 | 310 | 320 | 370 | 430 | 480 | 525 | 580 | 630 |
| H | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 970 |

本公司不断引进和吸收国内外先进的技术和管理经验，始终奉行“技术是基础、服务是关键、人才是根本、创新是灵魂”的经营理念，竭诚欢迎国内外新老客户指导洽谈业务，我们将以求实、精品、真诚、双赢奉献用户，回报社会、造福人类。

网址链接：<http://www.zfamen.com/SLKZF/25.html>