

缠绕玻璃钢管道、玻璃钢地暖管、

产品名称	缠绕玻璃钢管道、玻璃钢地暖管、
公司名称	河北智凯玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:智凯 使用温度范围:60 ()
公司地址	衡水市枣强县富强北路玻璃钢城
联系电话	0318-2146486 15075839384

产品详情

厂家直销 期待与您合作

缠绕管道的特点

(1) 耐腐蚀性：化学惰性的材质，耐腐蚀性优异，并可根据输送介质选择不同的耐腐蚀管道。(2) 机械强度大：耐水压强度，耐外压强度和耐冲击强度均良好并可按要求的压力设计制造管道和管件。(3) 温度适应性强：使用温度范围：大于-70摄氏度小于250摄氏度，冰冻介质下管道不裂。(4) 流体阻力小：管道内壁光滑，粗糙系数0.0084,相同流量下,管径可予缩小。(5) 重量轻，寿命长：质轻，运输便利，施工费用低，无须维修，使用寿命长达50年以上。(6) 保持水质：无毒，输送饮用水用水，能保持长期水质卫生。

玻璃钢夹砂管道的应用

饮用水输送干线管及配水管

污水管道、雨水管道

农业灌溉用管

玻璃钢管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是具有树脂基体重的玻璃纤维按工艺要求逐层缠绕在旋转的芯模上，并在纤维之间远距离均匀地铺上石英砂作为夹砂层。其管壁结构合理先进，能充分发挥材料的作用，在满足使用强度的前提下，提高了钢度，保证了产品的稳定性和可靠性。玻璃钢夹砂管以其优异的耐化学腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强，与普通钢管比较使用寿命长，综合造价低，安装快捷，安全可靠等优点，被广大用户所接受。

玻璃钢管道应用于石油、化工及排水等行业。我国玻璃钢管道生产发展快，数量逐年上长，应用范围及

部门也越来越广。

玻璃钢管道采用树脂（输送饮用水采用食品级树脂）、玻璃纤维、石英砂为原料，用特殊工艺制作而成。

玻璃钢

本产品的加工定制是否，品牌是智凯，使用温度范围是60（ ），摩擦系数是强，磨损量是强，抗撞强度是100（MPa），材质是玻璃钢，管道口径是专业定制（mm），管道厚度是专业定制（mm），适用流体是无限，型号是zk，规格是100