

防腐耐磨管道|钢橡耐磨管道|衬胶耐磨管道|蓝顿

产品名称	防腐耐磨管道 钢橡耐磨管道 衬胶耐磨管道 蓝顿
公司名称	洛阳蓝顿管业有限公司
价格	400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:蓝顿 使用温度范围:-50——+100 ()
公司地址	河南省洛阳市
联系电话	037960138919 15838500341

产品详情

防腐耐磨管道蓝顿供应、生产防腐衬胶管道、脱硫衬胶管道、耐磨衬胶管道；衬胶管道引用独特的冷粘技术工艺，可以现场把普通钢管衬上世界顶级橡胶，具有超强的结合度和极好的耐磨损、耐腐蚀性；利用“液相配方”生产的橡胶分子结构不损坏，寿命是复合陶瓷的3-6倍，可广泛用在矿山精矿、尾矿输送、井巷充填管路、灰渣输送、化工腐蚀输送等方面。

衬胶直管的优点

1、结构优良:

管材的增强骨架钢管与橡胶层使用高性能的粘合剂复合为一体，克服了钢管耐压不耐磨，橡胶耐磨不耐压的缺点，同时具备钢管和耐磨橡胶的共同优点，综合性价比卓越。

2、耐腐蚀性能优良:

除浓硫酸、铬酸等强氧化酸和芳得烷烃之外，几乎对所有介质都具有良好的抗腐蚀性。

3、耐磨蚀性能优良:

弹性好的软质里不仅可以吸收机械震动，而且可以吸收摩擦性能强的物料搅拌所产生的腐蚀。

4、强度高、抗冲击性高:

橡胶弹性体的密度底，重量轻，具有较好的吸振性能和优异的耐机械冲击性能，高强度刚性好，不产生蠕变，抗冲击、抗震、抗水锤性能强，便于运输、安装和维护。

5、适应性强:

橡胶衬里在未硫化前，可按任意形状自由变形，因此可以在复杂设备上进行衬里施工，橡胶与金属本体的粘接强度高，橡胶之间互相结合，经硫化后，可成为一体。

6、温度适应范围广：

衬胶管道可以在-50 ° c---+150 ° c的范围内长期使用，衬胶层不会因温度变化而与钢架脱开。

7、抗老化性能优越使用寿命长：

在正常压力、温度、介质使用下一般使用寿命到15年以上(理论值)。管道使用6--8年后近90 ° 转动一次，使用寿命会更长;衬胶管道可反复衬胶,降低成本。

销售联系人技术咨询人：闫经理电话：18939018737传 真：0379-69935918qq312165669

邮箱312165669@qq.com公司网址 www.lyldgy.com www.ldcjg.com www.ldffg.comwww.lyldgy.cn www.ldnmg.com

www.ldcsg.com办公地区：洛阳市西工区玻璃厂路九号

本产品的加工定制是是，品牌是蓝顿，使用温度范围是-50——+100（ ），摩擦系数是0.01，磨损量是0.001，抗撞强度是2.5（MPa），材质是钢橡，管道口径是159（mm），管道厚度是6（mm），适用流体是酸碱盐液体，型号是商议，类型是钢橡，产品等级是高，形状是直管