

孔用轴用YxYUFA圈

产品名称	孔用轴用YxYUFA圈
公司名称	肇庆市通用气液元件有限公司
价格	1.00/个
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件 型号:YxDYxdYUHSUNSDH
公司地址	肇庆市黄岗镇沙湖管理区沙湖村
联系电话	0758-2700307 13902363557

产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	标准件
型号	YxD Yxd Y UHS UNS DH	材质	氟胶 橡塑氟胶
使用温度	0-300 ()	使用压力	25 (MPa)
作用	孔用密封		

轴用yx形圈，活塞杆用密封	
主要特点：1、结构简单2、截面小3、安装方便4、密封性能好5、工作条件： 工作压力： 25mpa 在16-25mpa下使用时，须在根部加挡圈。工作温度：-35-110 工作介质：液压油、乳化液 往复速度： 0.5m/s 设计标准:沟槽尺寸、公差等参照 jb/zq 4265-86	
标准轴用y形圈，活塞杆用密封	
主要特点：1、结构简单2、截面宽3、安装方便4、密封性能好5、工作条件： 工作压力： 25mpa 使用挡圈可达40mpa。工作温度：-35-110 工作介质：液压油、乳化液 往复速度： 0.5m/s 设计标准:沟槽尺寸、公差等参照 iso5597/1和gb2879--86 标准	