

99%精选22236CA现货调心滚子轴承高速轴承 精品轴承

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 99%精选22236CA现货调心滚子轴承高速轴承 精品轴承 |
| 公司名称 | 宝鸡上渝精机轴承有限公司 |
| 价格 | 1485.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:BJZV 型号:22236CA 内径:180 (mm) |
| 公司地址 | 宝鸡市新建路中段122号 |
| 联系电话 | 0917-3638995 18729720595 |

产品详情

调心滚子轴承调心滚子轴承具有两列滚子，主要承受径向载荷，同时也能承受任一方向的轴向载荷。有高的径向载荷能力，特别适用于重载或振动载荷下工作，但不能承受纯轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形，故其调心性能良好，能补偿同轴度误差。调心滚子轴承具体分类及型号对照:1、调心滚子轴承（20000 cc型）2、圆锥孔调心滚子轴承（20000 cck型）3、调心滚子轴承（20000 cc/w33型）4、圆锥孔调心滚子轴承（20000 cck/w33型）5、装在紧定套上的孔调心滚子轴承（20000 cck+h0000型）6、装在紧定套上的孔调心滚子轴承（20000 cck/w33+h0000型）调心滚子轴承分为：圆柱形内孔、圆锥形内孔。圆锥内孔的锥度分别为1：12的后置代号为k的调心滚子轴承（153000型或113000型）和1：30的后置代号为k30的调心滚子轴承。此类轴承在与圆锥形轴个配时，内圈沿轴向移动可以调整轴承的径向游隙。用途主要适用的保持架：冲压钢板加强型保持架（后缀e，国内很少）。冲压钢板型保持架（后缀cc）、玻璃纤维增强型聚酰胺66保持架（后缀tvpb）、机加工黄铜两片式保持架（后缀mb）。机加工黄铜整体式保持架（后缀ca）、振动场合冲压钢板保持架（后缀jpa）。振动场合黄铜保持架（后缀ema）。同一结构，轴承上的代号或有不同。主要用途：造纸机械、减速装置、铁路车辆车轴、轧钢机齿轮箱轴承座、轧钢机辊子、破碎机、振动筛、印刷机械、木工机械、各类产业用减速机、立式带座调心轴承。

本产品的品牌是BJZV，型号是22236CA，内径是180（mm），外径是320（mm），厚度是86（mm），保持架及其材料是F1碳钢，重量是29.47（kg），样品或现货是现货，滚动体列数是双列，滚道类型是直线滚道，使用特性是高速，精度等级是P0